

# 变形缝盖板材料厚度选择要求

产品名称	变形缝盖板材料厚度选择要求
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴 型号:RNG 材质:铝型材
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

### 变形缝盖板材料厚度选择要求

#### 变形缝铝合金盖板功能说明：

- 1 建筑伸缩缝盖板系统须经过地震周期性移动测试，采原尺寸整组件仿真，并须提供原尺寸模拟证明，位移量须达到50%以上。
2. 盖板应能承受平均单位载重 $967\text{kg}/\text{m}^2$ 以上之需求。整组盖板复原力应能承受集中荷重 $200\text{kg}$  之需求。
3.  $15\text{h} \times 40\text{w} \times 4\text{t}$  U型中轴控制杆系统应为钢制挤压式中轴杆加焊钢制强力弹簧,表面须做防腐处理，以达有效回复力；中轴杆螺栓长度不得小于 $18\text{cm}$ ，且为一体成型(非凹折式)以避免破坏强度。
- 4：对建筑伸缩缝位置起到装饰作用，同时满意建筑伸缩缝位置与建筑装饰层的协调性。