

土工膜需要做哪些检测，CMA第三方土工膜检测机构

产品名称	土工膜需要做哪些检测，CMA第三方土工膜检测机构
公司名称	国联质检
价格	.00/个
规格参数	检测机构:国联质检 检测标准:依据标准 检测周期:5-7天（特殊项目除外）
公司地址	沔东新城协同创新港8号楼
联系电话	18092379637 17792359878

产品详情

土工膜以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而成的土工防渗材料，新材料土工膜它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。国内外防渗应用的塑料薄膜，主要有聚氯乙烯（PVC）和聚乙烯（PE）、EVA（乙烯/醋酸乙烯共聚物），隧道应用中还有设计使用ECB（乙烯乙酸乙烯改性沥青共混土工膜）的，它们是一种高分子化学柔性材料，比重较小，延伸性较强，适应变形能力高，耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。

检测样品：复合土工膜，土工膜，防渗土工膜，hdpe土工膜等

检测项目：老化检测，气压检测，打压检测，渗漏检测，拉拔检测，热空气老化试验等

检测标准：

ASTM D4833-2007土工织物、土工膜及有关产品抗刺穿系数测试方法

ASTM D5721-2008聚烯烃土工膜热空气老化规程

ASTM D5747-2008评定土工膜耐液体化学性的试验规程

ASTM D5884-2004a(2010)测定内增强土工膜撕裂强度的试验方法

ASTM D5994-2010测量花纹土工膜芯厚度的试验方法

ASTM D6214-1998(2008)用化学溶解法测定接合土工膜用现场接缝完整性的试验方法

ASTM D6392-2008测定用热熔法制造的非增强土工膜接缝完整性的试验方法

ASTM D6693-2004(2010)测定增强聚乙烯和非增强柔性聚丙烯土工膜抗拉性能的试验方法

ASTM D6747-2015电气检测土工膜渗漏技术选择指南

ASTM D7002-2015用水坑系统测定外露土工膜泄漏位置的规程

国联质检法定第三方检测机构，检测服务面向全国，包含太原、沈阳、长春、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、南宁、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁、银川、石家庄、哈尔滨、呼和浩特、乌鲁木齐等地区。