农药除草剂流化床干燥机3000Kg/h

产品名称	农药除草剂流化床干燥机3000Kg/h
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号(注册地 址)
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

农药除草剂流化床干燥机3000Kg/h

物料名称 农药除草剂

物料原始状态前期经过挤压造粒 2-3mm

湿物料进料量, Kg/h3000

进料含水量, w%2.6

进料温度 , 16

干燥出料温度 , 65

干燥产品量, Kg/h2000

出料含水量,%0.6

干粉堆密度,kg/m3~800

水份蒸发量, Kg/h44

热源系统技术要求 热源类型蒸汽/电加热

空气过滤系统技术要求 过滤器类型 初、中效过滤器

过滤器材质A3/无纺布

主机系统技术要求 进风温度80-100 (可调)

主机出风温度65

物料受热均匀,热交换充分,干燥强度高,比普通干燥机节能30%左右。

振动源采用振动电机驱动,运转平稳,维修方便,噪音低,寿命长。

流态化稳定,无死角和吹穿现象。床层开孔形式,及开孔率至关重要。终水份、产量可通 过振幅及加料量来控制。

可调性好,适应面宽。

对物料表面损伤小,可用于易碎物料的干燥,物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。 明显 优于沸腾床

采用全封闭式的结构,有效地防止了物料与空气间的交叉污染,作业环境清洁。