

# 农药除草剂流化床干燥机3000Kg/h

产品名称	农药除草剂流化床干燥机3000Kg/h
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

## 产品详情

农药除草剂流化床干燥机3000Kg/h

物料名称 农药除草剂

物料原始状态前期经过挤压造粒 2-3mm

湿物料进料量，Kg/h3000

进料含水量，w%2.6

进料温度， 16

干燥出料温度， 65

干燥产品量，Kg/h2000

出料含水量，%0.6

干粉堆密度，kg/m<sup>3</sup>~800

水份蒸发量，Kg/h44

热源系统技术要求 热源类型蒸汽/电加热

空气过滤系统技术要求 过滤器类型 初、中效过滤器

过滤器材质A3/无纺布

主机系统技术要求 进风温度80-100 （可调）

主机出风温度65

物料受热均匀，热交换充分，干燥强度高，比普通干燥机节能30%左右。

振动源采用振动电机驱动，运转平稳，维修方便，噪音低，寿命长。

流态化稳定，无死角和吹穿现象。床层开孔形式，及开孔率至关重要。终水份、产量可通过振幅及加料量来控制。

可调性好，适应面宽。

对物料表面损伤小，可用于易碎物料的干燥，物料颗粒不规则时亦不影响工作效率。明显优于沸腾床

采用全封闭式结构，有效地防止了物料与空气间的交叉污染，作业环境清洁。