

衡水建筑体系钢木龙骨 钢木龙骨厂

产品名称	衡水建筑体系钢木龙骨 钢木龙骨厂
公司名称	深州市恒泰建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市深州市双井开发区大贾村
联系电话	19933883330 19933883330

产品详情

使用普通木方与钢木龙骨分析

(1) 钢木龙骨的使用间距为30CM,根据我公司所做的钢木龙骨检测报告数据可知在这个间距内是安全间距。而普通(5CM*10CM)木方的安全间距为:15CM-20CM之间,根据建筑施工脚手架安全技术规范。则使用钢木龙骨与普通木方相比在间距上可以节约30%的使用量。

(2) 使用钢木龙骨为定尺材料,可以根据所需使用不同规格的钢木龙骨产品。钢木龙骨的主要几种规格:(1m, 1.5m, 2m, 2.4m, 2.7m, 3m, 3.4m, 3.7m, 4m)。而使用普通(5CM*10CM)木方,则无法避免对接问题的存在,以一个开间为3.3米为例计算,除去梁500mm再除出去梁边的间距400mm而实际所需木方长度为2.4米,如采用普通木方则会出现对接,如使用2根2米则对接为1.6米,如使用四米的则需切掉1.6米。所以这部份材料也会增加计划使用木方量的约15%左右。

钢木龙骨采用镀锌方管壁厚1.5mm-2.5mm,长度1.5米、2米、2.6米、3米等常规长度均有现货。个别

长度需定制(注:6米以下长度均可)

木方填充饱满度达90%以上。材质为花旗、铁杉。冲孔长度为15公分,间距8公分

欢迎来厂参观