

气动单轨吊车 单轨吊 雷姆斯环保科技

产品名称	气动单轨吊车 单轨吊 雷姆斯环保科技
公司名称	雷姆斯环保科技（山东）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新区王因街道办事处黄王路与王因路口南300米
联系电话	15376576085 15376576085

产品详情

单轨吊产品介绍

单轨吊是一种机动性强、运行速度快、载重量大、的行驶于悬吊单轨系统的辅助运输设备，主要用于煤矿综采工作面安装、回撤。电牵引单轨吊车即由蓄电池为机车提供动力的一种辅助运输设备，它具有系统运行噪声小，故障率低，易于检修维护，价格便宜，爬坡能力强等特点，单轨吊，可实现整体运输液压支架等大型设备。目前国内煤矿辅助运输中，主要有防爆蓄电池单轨吊车和柴油机单轨吊车。zmjt051

单轨吊特点

- 1、电缆只需一次铺设，电缆的前后移动只需动作操纵手把，气动单轨吊车，操作方便、灵活，极大地减轻工人的劳动强度。
- 2、不仅可以吊挂电缆，还可吊挂乳化液高压胶管和水管，液管与电缆分层吊挂；使巷道内管路布置不仅整齐、美观，还避免了高压胶管的振动对电缆干涉影响。
- 3、液压工作介质为综采工作面提供的动力源（乳化液），不仅方便、安全，而且防爆、阻燃。

4、设有锁止装置，在步进机构制动装置失效时或者当巷道倾角较大时，起安全保护作用，确保了电缆拖挂单轨吊的安全性。

5、设计新颖，操作简单、。

单轨吊

本文旨在介绍单轨吊道轨运输管理系统的按照设计标准并加以实际上运用分析，为煤矿单轨吊操作系统提供按照设计标准和标准参考。轨吊道轨主要有直轨，弯轨，连接轨和过分轨四种，吊挂道轨尺寸满足下列标准：用符合德国工业标准（din205的钢轨i140e，弯轨标准长度3m/2.25m，间距68mm，高度155mm，板钢厚度7+0.5mm。液压自移无轨设备列车很好的实现了综采工作面标准化管理，那么该设备具有哪些特点呢？液压自移无轨设备列车在回采工作面正巷或副巷使用，大巷道坡度不大于15度。作为矿用设备中的一员液压自移无轨设备列车是根据综采工作面顺槽巷道无轨道运行专门设计的自移式设备列车。

人们在重新安装单轨吊时一定要着重考量，矿用液压单轨吊，而且做好相应的记对的纪录工作，并且要保护好设备的完好无损，不要影响到今后的危害到将来的应用，零配件一定要及时的收拾整理起来，要尽可能量的多与装修施工团队进行沟通，让装修工人可以工程团队开展沟通交流，让装修能够尽快为自己装好。山东单轨吊吊挂是有一定的要求的，原则上采用单吊链吊挂方式。由两根锚杆固定一个吊板，用一根吊链将吊板和轨道连接起来。锚杆直径不小于 20mm，全螺纹锚杆长度不小于2m。山东单轨吊安装是有一定的技巧存在的锚深不小于1.6m，锚固长度不小于0.7m，锚固力不小于130kn/根。山东单轨吊的安装要求主要是。

1.单轨吊操作部分

单轨吊车的操作功能主要由操作台实现。

显示部分：单轨吊机车也设有两处状态显示。其中，司机室内操作台上安装一处状态显示台;防爆电控箱快开门上，设有三个显示窗，通过显示窗，可以观察到逆变器的工作情况，电缆单轨吊，还可以看到状态显示盘的显示状态。

单轨吊操作台设有系统压力、加紧压力显示，并能自动调节系统与加紧压力;电压、电流显示;速度、时间显示和各种指示灯;当压力降到设定下限值时自动补压;当达到设定最高值时自动停泵。

2、使用单轨吊安全注意事项。

(1)、用前请确认电气闭锁完好。

(2)、使用前请确认电气设备符合电气完好标准，无失爆现象。

气动单轨吊车-单轨吊-雷姆斯环保科技(查看)由雷姆斯环保科技（山东）有限公司提供。气动单轨吊车-单轨吊-雷姆斯环保科技(查看)是雷姆斯环保科技（山东）有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：唐经理。