

中央空调阻垢剂冷却水用

产品名称	中央空调阻垢剂冷却水用
公司名称	山东艾奇诺环保科技有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	厂家:山东艾克 外观:淡黄色液体 适用:中央空调循环水阻垢剂
公司地址	开发区人民路未来大厦18008号
联系电话	0530-5821778 15315307108

产品详情

宁东中央空调阻垢剂-长沙空调循环水阻垢剂-岳阳中央空调阻垢剂化学清洗流程：

中央空调化学清洗工艺流程包括不停机清洗和停机清洗；不停机清洗一般是将药剂加入循环系统内，依靠系统循环泵循环清洗，不影响机组的正常运行。

四、中央空调清洗施工步骤：

杀菌灭藻：通过向循环系统加入杀菌药剂，清除循环水中的各种细菌和藻类。

粘泥剥离：加入剥离剂，将管道内的生物粘泥剥离脱落，通过循环将粘泥清洗出来。

化学清洗：加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来，分散排出，还原成清洁的金属表面。

表面预膜：投入预膜药剂，在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜，以起防蚀作用。

日常养护：加入缓蚀剂，避免金属生锈，同时加入阻垢剂，通过综合作用，防止钙镁离子结晶沉淀。并定期抽验，监控水质。

水质处理过程：循环水处理的任务，就是先清除新旧系统，设备水路的锈垢、粘泥、生物菌藻，然后在干净的内壁预膜一层完整的薄而密的保护膜（钝化膜）再根据日常水系统变化，通过水质分析投加复配缓蚀剂、阻垢剂、分散剂以及杀菌灭藻剂，延缓系统腐蚀，防止结垢生锈，阻止粘泥淤积以及菌藻滋生。

。

预处理：预处理包括清洗和预膜。清洗分为物理清洗和化学清洗，物理清洗就是用人工清扫和清水冲洗，以除去残留的泥沙、建筑垃圾等。化学清洗是以化学清洗剂去除设备管道中的油污、结垢、粘泥、铁锈和菌藻等杂质，达到清洗金属表面的目的，降低热阻为预膜打好基础。