

石首市受损房屋鉴定实力雄厚

| | |
|------|---------------|
| 产品名称 | 石首市受损房屋鉴定实力雄厚 |
| 公司名称 | 湖北维施工程技术有限公司 |
| 价格 | 3.00/平方米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 硤口区 |
| 联系电话 | 18164061828 |

产品详情

石首市受损房屋鉴定实力雄厚

基坑开挖周边房屋受损趋势监测具体内容（1）每次周边房屋监测，应采用相同的监测方法，负责现场检测的工程师应相对固定，同时应该同时记录房屋相应的变化情况。（2）每次监测时可应采用相同仪器设备，对房屋结构现场施测之前，应进行检验校正。水准仪等检测仪器测量精度要高，经纬仪的精度要求也应有相应要求”。（3）水平位移监测网，可采用三角网、导线网等形式。（4）倾斜监测时可以采用经纬仪进行监测。对于那些整体刚度性能较好的房屋倾斜监测，可以用基础沉降进行检测。（5）垂直位移监测，应布设成闭合环或附合水准路线等形式。房屋之前设置的基准点应设置在垂直位移影响区外，并不得少于2个。（6）定期观测记录房屋损坏现象的产生和发展情况。（7）及时分析周边房屋监测数据，分析房屋监测数拓的变化速率与累计数据，发现数据变动异常等情况，应及时通知业主单位。