应急灯/LED应急灯LY410

产品名称	应急灯/LED应急灯LY410
公司名称	上海南华机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LY410 防护等级:IP65 光源类型:LED
公司地址	上海市嘉定区蕴北路1755弄9号楼
联系电话	021-39126868 13917445528

产品详情

型号	LY410	防护等级	IP65
光源类型	LED	光源功率	19（W）
电压	AC100-AC240（V）	主要适用范围	风电机组（机舱，塔筒）的内部照明系统；也可作较恶劣环境下的辅助照明（防水、防腐蚀、防震动领域）
品牌	南华		

ly410 led应急照明灯

应用领域

主要应用于风电机组（机舱，塔筒）的内部照明系统；也可作较恶劣环境下的辅助照明（防水、防腐蚀、防震动领域）。

主要功能及特点

- 光线柔和

使用pc纹路板灯罩有效解决了led眩目问题，使光线柔和，不刺眼。

- 长寿命，节能环保

led光源寿命长达5万小时，较普通日光灯节电近50%，能长期稳定运行不需维护。

• 一体式设计，便于安装

灯体和分线盒以及插座集成在同一底座上，便于现场安装以及后期维护。

• 插座、接线端子、填料函配置可选择（见选型表）

接线盒标配欧式10a电源插座，可根据实际需要选用其他型号插座。

接线端子和填料函的数量可根据实际需要订制。

• 应急功能（适用于ly410系列）

当电源断电后应急灯自动应急点亮，应急时间不低于90分钟。

主要技术参数

工作电压	ac100v-240v	电源频率	50hz ~ 60hz
额定功率	应急：19w 非应急：14w	led使用寿命	≧50,000小时
色温	6000k-7000k	显色指数	ra72
led光效	100lm/w	照明角度	>200o

工作温度	非应急：-40?c ~ +50?c	相对湿度	10% - 95% (不凝结)
	应急常温型：-10?c ~ +40?c	防护等级	ip44（带插座）（可选用ip65插座） ip65（不带插座）
	应急低温型：-30?c ~ +40?c	材质	灯罩：pc 底座：冷轧板喷塑
储存温度	-40?c ~ +70?c		

产品型号表

产品型号	ly410	lw410	ly410a	lw410a	ly410b	lw410b
插座功能	有	有				
插座型号	10a插座	10a插座				
应急功能	有		有		有	
应急时间	90分钟		90分钟		90分钟	
分线功能	有	有	有	有	无	无
接线端子数量	16	16	6	6	1	1
填料函数量	4	4	4	4	2	2
重量	4.8kg	4.6kg	4.8kg	4.6kg	3.6kg	4.3kg

安装使用方法

• 确保电源电压与灯具额定电压相符。

• 灯具使用m10的螺丝与安装面固定，安装面应平整和有足够的机械强度。

• 灯具上配有m20的填料函，由此接电源输入线和输出线。