

南华LD302信号指示灯/LED信号灯

产品名称	南华LD302信号指示灯/LED信号灯
公司名称	上海南华机电有限公司
价格	4290.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区蕴北路1755弄9号楼
联系电话	021-39126868 13917445528

产品详情

ld302 led信号指示灯

应用领域

适用于各种大型港口机械，工程机车，起重机械。

主要功能及特点

- 宽范围的工作环境，工作温度：-30 ~ +70 ，相对湿度：95 %。
- rs485数据通讯方式，超强电磁兼容性和抗干扰能力。
- 不锈钢体外机箱设计，坚固耐用。
- 采用超亮度户外型led 模组，亮度高，角度大，无反射。
- 接线盒式接线方式，采用填料函进线方式，接线安装灵活方便。
- 密封式结构，防水、防震功能，ip65 工业标准。

主要技术参数

系统工作电压	ac100v~ac250v	电源频率	50-60hz
可视角度	1200	显示颜色	红/绿/黄
通讯距离	1000米	通讯方式	rs485
数据线	双绞线	进线方式	m27填料函*2

图像分辨率	16x16	像素大小	5
刷新频率	>20hz		
工作温度	-30?c ~ +70?c	防护等级	ip65
工作湿度	10% ~ 95% (不凝结)	材质	不锈钢
参考重量	10kg		

安装使用方法

- 检查电源与警示灯额定电压是否相符。
- 安装面与显示面应保持平行。
- 警示灯采用4个m10的螺丝与安装面固定，安装面应平整和有足够的机械强度。
- 拧下接线端子盖板上的螺丝，打开盖板，露出接线端子排。
- 从填料函接进三根电源线及信号线，按照标签上的端子定义正确连接电源线及信号线。
- 检查无误后，接通电源显示器即可工作。开机时可观察显示器显示状态判断警示灯的工作情况。

注意事项

- 请仔细阅读说明书，正确使用本产品。
- 在使用中如有其他问题请与本公司联系。