

LED照明灯/走道照明灯LW401

产品名称	LED照明灯/走道照明灯LW401
公司名称	上海南华机电有限公司
价格	380.00/只
规格参数	型号:LW401 防护等级:IP65 光源类型:LED灯
公司地址	上海市嘉定区蕙北路1755弄9号楼
联系电话	021-39126868 13917445528

产品详情

型号	LW401	防护等级	IP65
光源类型	LED灯	光源功率	10 (W)
电压	AC110 ~ AC240 (V)	外形尺寸	274*80*90 (mm)
主要适用范围	较恶劣环境下的辅助照明 (防水、防腐蚀、防震动 领域) : 大型港口机械 (轮胎吊, 起重机, 门吊, 桥吊等) 的司机室及走道 照明; 风电机组 (机舱, 塔筒, 轮毂) 的内部照明 ; 船舶		

lw401 led步道灯

应用领域

可用于较恶劣环境下的辅助照明 (防水、防腐蚀、防震动领域) : 大型港口机械 (轮胎吊, 起重机, 门吊, 桥吊等) 的司机室及走道照明; 风电机组 (机舱, 塔筒, 轮毂) 的内部照明; 船舶舱顶及走道照明。

主要功能及特点

- 基于led照明技术, 具有高亮度、低功耗、寿命长等特点。
- 内置开关电源, 可长期稳定工作。

- 密封结构，防水、抗强振。
- 安装方案（一）的安装角度 15° （可以调整），附带电源线端子与1个m20出线圈。

安装方案（二）安装角度不可调，附带电源线端子与2个m20出线圈，方便灯具之间的电源连接。

安装方案（三）为卡箍安装。

主要技术参数

工作电压	ac110v ~ ac240v	电源频率	50hz ~ 60hz
额定功率	<10w	光源寿命	100,000小时
光照度	120 ± 10 lux(1m处测量)		
工作温度	-40?c ~ +70?c	防护等级	ip65
工作湿度	10% ~ 95% (不凝结)	参考重量	1.5 kg
材质	壳体：铝合金 面板：工程塑料+玻璃纤维		

安装使用方法

- 将电源输入线接至标有l、n、e的接线端子。
- 将面板电源线接到对应的插接线端子上。
- 检查无误后将面板安装固定。
- 灯具使用4个固定螺丝（加弹簧垫片和平垫）与安装面固定，安装面应平整和有足够的机械强度，其中安装方案（一）灯体有 15° 的调整角度。
- 确保电源电压与灯具额定电压相符，接通电源, 灯开始工作。
- 测试完毕，关闭电源，利用十字螺丝刀将2个“m5面板固定螺丝”重新锁紧灯板，螺丝锁紧扭力 5 n*m (注意：当锁紧扭力 > 7 n*m时，螺丝固定部位将出现结构性破坏)。