

行车滑线指示灯/三相电源指示灯ABC-3

产品名称	行车滑线指示灯/三相电源指示灯ABC-3
公司名称	上海南华机电有限公司
价格	1180.00/只
规格参数	型号:ABC-3 类型:三色信号灯 防护等级:IP65
公司地址	上海市嘉定区蕙北路1755弄9号楼
联系电话	021-39126868 13917445528

产品详情

型号	ABC-3	类型	三色信号灯
防护等级	IP65	灯头型号	LED
额定功率	< 8W (单灯功率) (W)	额定电压	AC220/AC380 (V)
中心光强	详见说明书 (cd)	长度	640 (mm)

abc-3三相电源指示灯

应用领域

适用于各种行车、吊车等用电设备滑触线上作电源指示。

主要功能及特点

- 外壳采用冷轧板喷塑工艺制成，坚固耐用，防腐蚀。
- 多个led发光二极管构成灯面，使用寿命长。
- 采用硅橡胶密封件，多重密封结构，防护等级高。
- 安装方式灵活方便，灯的数量及颜色可任意组合，应用范围广。

主要技术参数

工作电压	ac220v/ac380v(特殊电压可定制)	电源频率	50hz~60hz
------	------------------------	------	-----------

额定功率	< 8w (单灯功率)	发光颜色	红, 黄, 绿, 蓝, 白 (供选择)
可视距离	> 300m	光源寿命	100,000h
工作方式	常亮	接线方法	y型接法
工作温度	-30?c ~ +70?c	防护等级	ip65
工作湿度	10% ~ 95% (不凝结)	材质	冷轧板/不锈钢304 (可选)
参考重量	见选型指南		

安装使用方法

- 请检查电源与灯具额定电压是否相符。
- 灯具使用2个m8的螺丝与安装面固定，安装面应平整和有足够的机械强度。
- 掰开搭扣，打开盖板，露出接线端子排。
- 从电缆防水接头中接进电源线，按照标签上的端子定义正确连接电源线。
- 检查无误后，接通电源，对应的指示灯亮。

选型指南

型号	h	h1	l1	l2	w	灯板直径	防水接头	特征	参考重量
abc-2	540	480	120	95	200	100	m20	常规	5.9kg
abc-2b	540	480	120	95	200	100	m20	不锈钢外壳的abc-2	5.9kg
abc-2w	540	480	120	95	200	100	m20	abc-2室外型	5.9kg
abc-2s	540	480	120	95	200	100	m20	abc-2闪烁型	5.9kg
abc-2f	300	260	70	70	115	52	m20	常规	2.6kg
abc-2f1	300	260	70	70	115	52	m20	ac460v的abc-2f	2.6kg
abc-2a	300	260	70	70	115	52	m20	不锈钢外壳的abc-2f	2.6kg
abc-3	640	480	120	95	240	140	m20	常规	7.2kg
abc-3t	640	480	120	95	240	140	m20	超亮型的abc-3	7.2kg
abc-3a	640	480	120	95	7.2kg	140	m20	上下为箭头	7.2kg
abc-3h						140	m20	水平安装的abc-3a	7.2kg
abc-3-2						140	m27	两个灯组合的abc-3	7.3kg
abc-3-4						140	m27	四个灯组合的abc-3	9.9kg
abc-2-8						100	m25	ac3000v的abc-2 (室内型)	9.5kg
abc-h2						100	m20	带报警功能的abc-2	5.7kg
abc-2-2						100	m20		2.5kg