

航空报警灯/中光强高空示警灯LM201

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 航空报警灯/中光强高空示警灯LM201 |
| 公司名称 | 上海南华机电有限公司 |
| 价格 | 4200.00/只 |
| 规格参数 | 型号:LM201 类型:中光强航空障碍灯 防护等级:IP65 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区蕙北路1755弄9号楼 |
| 联系电话 | 021-39126868 13917445528 |

产品详情

| | | | |
|------|---------------------|--------|---|
| 型号 | LM201 | 类型 | 中光强航空障碍灯 |
| 防护等级 | IP65 | 光源功率 | 45 (W) |
| 电压 | DC48V / AC220 (V) | 主要适用范围 | 用于铁塔（电力，通信，微波等），烟囱（火电厂，焦化厂，化工厂等），高层建筑，大型桥梁， |

应用领域

用于铁塔（电力，通信，微波等），烟囱（火电厂，焦化厂，化工厂等），高层建筑，大型桥梁，大型港口机械，大型工程机械，风力发电机等需要对航空器起警示作用的场合

主要功能及特点

- 基于led技术，符合光学标准化设计
- 内置led保护电路，工作稳定，节省维修费
- 灯罩采用pc材料，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度
- 灯座材料为铝合金，具有抗震动、耐腐蚀等优点
- 反光镜：采用abs材料，真空镀膜
- 阻燃性级别：ul94-v0

主要技术参数

| | | | |
|------|-----------------------------------|----------|--------------------------|
| 参考标准 | ica0 (第14号附约) 中光强障碍灯标准及faa-I864标准 | 垂直发光角度 | 3 ° min |
| 光源类型 | led | 水平发光角度 | 360 ° |
| 发光颜色 | 红色 | 闪光频率 | 频率可调 (20~60次/分, 默认30次/分) |
| 工作电压 | dc48v/ac220v | 闪光持续时间 | 150 ± 20ms |
| 功耗 | 20w | 光源寿命 | 80,000h |
| 光源功率 | 45w | 光控开关受控照度 | 50lux |
| 有效光强 | 2000cd ± 500cd | 引线长度 | 3m (可选择) |
| 工作温度 | -40?c ~ +70?c | 防护等级 | ip65 |
| 工作湿度 | 10% ~ 95% (不凝结) | 参考重量 | 5.5kg |
| 材质 | 主体: 铝合金 灯罩: pc | | |

安装使用方法

- 请将灯安装在平面上, 且平面具有足够的强度; 如没有安装平面可根据具体情况定制安装支架。
- 安装时, 请勿将光电控制感光头对向附近的光源; 同时确保感光头没有被附近的物体遮挡。
- 接线前, 请确认电源电压与灯具电压相同。
- 将铭牌盖板上的螺丝拆下来, 取下铭牌盖板, 露出接线端子排。
- 从出线圈接入电源线, 按照标签上的端子定义正确连接电源信号线及接地线。
- 检查接线无误后, 方可接通电源, 灯开始工作。