

三门峡渑池县移动养护室/移动标准养护室型号/标准养护室价格

产品名称	三门峡渑池县移动养护室/移动标准养护室型号/标准养护室价格
公司名称	河南鑫利来自动化设备有限公司
价格	22000.00/套
规格参数	
公司地址	郑州市二七区长江路106号7号楼1单元6层12号
联系电话	13383826949 13383826949

产品详情

三门峡渑池县移动养护室/移动标准养护室型号/标准养护室价格

城市建设飞速发展，高楼鳞次栉比，街道车水马龙，导致在工程施工中常出现临时用地狭小的现象。集装箱移动养护室因此成为施工现场不可缺少的一部分，能直接影响到混凝土试块各项性能指标的准确性，最终影响到工程的质量。河南鑫利来自动化设备有限公司XLL-30A移动养护室是将集装箱本体的内部空间分隔为养护间和操作间；养护间和操作间之间相互连通，在养护间内设有试块架，恒温恒湿内机，操作间放恒温恒湿控制器，制冷主机放在室外。集装箱式移动养护室解决了传统养护室搭建和拆除浪费的人力，物力，造成的施工周期长及资源浪费的技术问题。

工作原理

(1) 温度控制：当养护室的内温度高过温度控制仪的限制给出值时，自动控制系统即输出致冷数据信号，控制中央空调，外接负荷工作中；相反，温度小于温度控制仪的低限给出值时，服务器加热，当超过控制规定时全自动修复到控温情况，这般不断超过控制目地。

(2) 湿控：当保养房间内的环境湿度小于控制值时，自动控制系统输出加湿数据信号，控制服务器空气加湿器工作中，房间内环境湿度超过规定后即全自动终止工作中。

安装及使用方法

1、安装方法

(1) 将控制仪固定在养护室外，选择近位置将温湿度探头放入养护室内并且固定好，温湿度传感器分别按编号连接控制仪。

(2) 然后将加热主机放于养护室合适位置，用水管将进水口与自来水管连通，打开水笼头（常开小量）进水能自动控制，水位必须高于加热管，以免电热管脱水烧毁，加热加湿的线分别接在控制仪内。

(3) 在安装时必须接好地线，电源须经单用闸刀开关才能接控制仪上。

2、使用方法

(1) 仪器出厂时已按控制 20 ± 2 设定好工作程序，用户不必再设定。

(2) 利用空载情况下，对控制仪进行试运，当输出信无误后，接好外负载（把制冷、加热、加湿）的线分别接入控制仪内部，接上水源即可工作

三门峡渑池县移动养护室/移动标准养护室型号/标准养护室价格

移动式水泥、混凝土养护室控制设备，适用于高等院校实验室、建筑检测实验室、建筑工地实验室等单位对水泥、混凝土试样进行合格检测。整套移动式养护室控制设备分控制缓冲间和试样放置间两部分，缓冲间主要放置微电脑控制系统、净化水系统、操作人员桌椅等，在这一房间，一方面避免控制设备放置室外，电器元件老化问题和安全问题。另一方面两重门设计，避免进出房间频繁开关门，温湿、湿度散发造成的能源浪费的现象，从而达到节省水电的功效。

三门峡渑池县移动养护室/移动标准养护室型号/标准养护室价格由河南鑫利来自动化设备有限公司设备提供。河南鑫利来自动化设备有限公司（www.xllzdh.com）为客户提供“标准养护箱，标准养护室，远程控制标准养护室，移动标准养护室，工程洗车机”等业务，公司拥有“鑫利来”等品牌。专注于专用仪器仪表等行业，在河南郑州有较高度。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。