

# 航空灯/中光强航空灯LM101

产品名称	航空灯/中光强航空灯LM101
公司名称	上海南华机电有限公司
价格	3380.00/只
规格参数	型号:LM101 类型:中光强航空障碍灯 防护等级:IP65
公司地址	上海市嘉定区蕙北路1755弄9号楼
联系电话	021-39126868 13917445528

## 产品详情

型号	LM101	类型	中光强航空障碍灯
防护等级	IP65	光源功率	45W ( W )
电压	DC48V (AC220V供选择) ( V )	主要适用范围	用于铁塔 ( 电力 , 通信 , 微波等 ) , 烟囱 ( 火电厂 , 焦化厂 , 化工厂等 ) , 高层建筑 , 大型桥梁 ,

## lm101 中光强航空障碍灯

lm101 中光强航空障碍灯是我公司基于led技术最新开发的航空障碍灯系列产品之一。本产品以我公司开发生产的abc-7m 为蓝本，改进为法兰式安装底座，同时按实际需要增加了多种功能，使得产品的性能更加完善。本障碍灯外壳采用铝合金压铸成型，喷塑工艺，具有重量轻、防水、抗强震、耐腐蚀等特点。本产品采用法兰盘安装底座，内置防水接线盒，安装接线极为方便。具有安全可靠、经久耐用等优点。

主要性能参数	描述
	高楼大厦、方塔 ( 电信、gsm )、烟囱等高层建筑物
闪光持续时间	150 ± 20 ms
执行标准	icao ( 第 14 号附约 ) 中光强障碍灯标准及faa-l864标准
光源类型	led
工作电压	dc48v ( ac220v 供选择 )
功耗	15w
电源功率	45w
有效光强	1600cd

水平发光角度	360 °
垂直发光角度	3 ° min
闪光频率	频率可调(20 ~60次/分,默认30次/分)
光源寿命	80,000 h
光控开关受控照度	50lux
工作环境	-40 ~ +70
防护等级	ip65
重量	4.5kg
尺寸	250mm(直径) * 273mm(高度)

主要功能及特点基于led技术，符合光学标准化设计。内置led保护电路，工作稳定，节省维修费。灯罩采用pc材料，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度。灯座材料为铝合金，具有抗震动、耐腐蚀等优点。反光镜：采用abs材料，真空镀膜。阻燃性级别：ul94-v0  
产品档案产品型号：lm101投产日期：应用场合：高楼大厦，电信铁塔，起重机，高大烟囱，灯塔，高压输电塔，勘探井位适用标准：mh-t 6012-1999；icao annex 14产品资质：ce证书；lm101测试证书-中国计量科学研究院设计修改记录：之前铝基板采用国产材质，2010年2月该为进口denka材质，提高了铝基板的导热系数，使led散热更有保障，产品更加可靠。驱动电路中的核心部件采用pi、ns的工业级、高可靠芯片，提升了产品的安全性及可靠性。