

意兴隆木业厂家批发 欧标托盘厂 漳州欧标托盘

产品名称	意兴隆木业厂家批发 欧标托盘厂 漳州欧标托盘
公司名称	厦门意兴隆木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市海沧区东孚镇一农场山边洪村6号
联系电话	15080335210

产品详情

3、严禁将托盘从高处抛落，避免因猛烈地撞击而造成托盘破碎、裂纹。4、叉车或手动液压车作业时，叉刺尽量向托盘叉孔外侧靠足，欧标托盘厂家，叉刺应全部伸进托盘内，漳州欧标托盘，平稳抬起托盘后才可变换角度。叉刺不可撞击托盘侧面以免造成托盘破碎、裂纹。5、托盘上货架时，必须采用货架型托盘。承载量根据货架结构而定，严禁超载使用。托盘承载货物的固定方式托盘承载货物的固定方式主要有捆扎、胶合束缚、拉伸包装，欧标托盘厂，并可相互配合使用。托盘承载货物的防护与加固 托盘承载的货物进行固定后，仍不能满足运输要求的应该根据需要选择防护加固附件。加固防护附件由木质、塑料、金属等材料制成。次数用完API KEY 超过次数限制

2.要考虑托盘装载货物的包装规格

根据托盘装载货物的包装规格选择合适的托盘，尽量限度地利用托盘的表面积，控制所载货物的高度。托盘承载货物的合理的指标为：达到托盘80%的表面积利用率，所载货物的高度不应超过托盘宽度的三分之二。

3.要考虑托盘尺寸的通用性

应该尽可能地选用的托盘规格，便于托盘的交换和使用。

4.要考虑托盘尺寸的使用区域

装载货物的托盘流向直接影响托盘尺寸的选择。通常去往欧洲的货物要选择1210托盘（1200mm × 1000mm）或1208托盘（1200mm × 800mm）；去往日本、韩国的货物要选择1111托盘（1100mm × 1100mm）；去往大洋洲的货物要选择1140mm × 1140mm或1067mm × 1067mm的托盘；去往美国的货物要选择48英寸 × 40英寸的托盘，国内常用1210托盘发往美国。次数用完API KEY 超过次数限制

主要参数：长/宽/高/长宽高误差/对角线误差/额定载荷/堆码层数/挠曲度/表面防滑系数

分类：单翼滑板 one-tab slip sheet 一边设翼板的滑板。

对边双翼滑板两条对边设翼板的滑板。

临边双翼滑板two-tab slip sheet-adjacent 两条相邻边设翼板的滑板。

三翼滑板 three-tab slip sheet 在三个相邻边设翼板的滑板。

四翼滑板 four-tab slip sheet 在四个边设翼板的滑板。

（7）植绒内托：是一种采用特殊材料的吸塑托盘，将普通的塑料硬片表面粘上一层绒质材料，从而使托盘表面有种绒质的手感，用来提高包装品档次。次数用完API KEY 超过次数限制

意兴隆木业厂家批发(图)-欧标托盘厂-漳州欧标托盘由厦门意兴隆木业有限公司提供。意兴隆木业厂家批发(图)-欧标托盘厂-漳州欧标托盘是厦门意兴隆木业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。