

供应（禹创）YXC、YXN电接点压力表

产品名称	供应（禹创）YXC、YXN电接点压力表
公司名称	安徽禹创电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天长市铜城镇工业园区
联系电话	0550-7742688 15855091298

产品详情

产品名称: 电接点压力表

产品说明:

概述

该系列电接点压力表适用于一般压力表允许的工作条件。配以相应的电气元器件，能对被测的输出信号和系统自动控制。

YXC系列产品具有工作可靠，接点功率大的优点

YXN系列产品适用于有机械振动和介质脉动的条件具有良好的抗振性能。

规格示意

-

YX - 一般电接点压力表

YZXC - 电接点压力真空表

YXC - 磁助式电接点压力表

YXN - 耐振电接点压力表

100 压力表直径为100毫米

150 压力表直径为150毫米

Z 轴向 T 带边 Q 前边

技术参数

名称 型号 测量范围 (MPa) 精度 触点熔点

电接点压力表 Yx-100

0 ~ 0.1 ; 0 ~ 0.16 ; 0 ~ 0.25 ; 0 ~ 0.4 ; 0 ~ 0.6 ;

0 ~ 1 ; 0 ~ 1.6 ; 0 ~ 2.5 ; 0 ~ 4 ; 0 ~ 6 ; 0 ~ 10 ;

0 ~ 16 ; 0 ~ 25 ; 0 ~ 40 ; 0 ~ 60

1.5

380VX1A

Yx-150

电接点压力真空表

Yzxc-100

-0.1 ~ 0.3 ; -0.1 ~ 0.5 ; -0.1 ~ 0.9 ;

-0.1 ~ 1.6 ; -0.1 ~ 2.5

Yzxc-150

产品型号 YXC-100 YXN-100 YXC-150 YXN-150

公称直径 100 150

接头螺纹 M20x1.5

精确度等级 1.0 1.5

测量范围 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5 - 0.1 ~ 0.9 -0.1 ~ 1.5 -0.1 ~ 2.4 0 ~ 0.16 0 ~ 0.25 0 ~ 0.4 0 ~ 0.6 0 ~ 1
0 ~ 1.6 0 ~ 2.5 0 ~ 4 0 ~ 6 0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25 0 ~ 40 0 ~ 460

使用环境条件 温度-40-70 相对湿度 85%

耐振等级 YXC系列V.H.3 YXN系列V.H.4

电接点装置的技术参数 工作电压：DC220V AC380V

触点功率：30VA (阻性负载)

控制方式：可调节上、下限缓行磁助接点开关