

HP4532型高压无气喷涂机

产品名称	HP4532型高压无气喷涂机
公司名称	重庆祺霖机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区天城镇董家商贸步行街(便民街)5114号
联系电话	13996306958

产品详情

适用范围

HP4532型触发换向式无气喷涂机，广泛适用于船舶、钢结构、桥梁、汽车、铁道车辆、航空航天、石油石化等行业对难以施工的新型涂料、厚膜型重防腐涂料的无气喷涂，如厚浆型环氧沥青涂料，改性环氧涂料、环氧天然云母氧化铁涂料、高固体份无溶剂环氧涂料、超强环氧涂料、可复涂聚氨酯涂料等新型高性能涂料。更适用于各种常规涂料的喷涂，如酚醛、醇酸、氨基、硝基、丙烯酸及各种建筑内外墙乳胶漆等涂料。

1产品特点

HP4532型触发换向式无气喷涂机，是我司新开发成功的气动式无气喷涂机。该机采用了“气缸密封圈滚动运行”和“气缸低温润滑”新技术。彻底攻克了以往气动式无气喷涂机普遍存在的“死机”（停机）、“冰堵”和涂料“窜缸”的普遍性难题，技术性能非常卓越，特点突出。

- 1、采用了气动往复泵触发换向装置，该装置是一个依靠活塞运动去顶动触发锁销装置，实现强制换向的机械换向阀。一触即发，永不“死机”。
- 2、采用分体式双作用增压泵，该泵气动马达与涂料柱塞泵采用分体外连式结构，两泵体间装上润滑油杯，活塞杆得到了良好的润滑，高压涂料被有效阻断，绝不“窜缸”。拆卸、维护、保养非常方便。
- 3、采用“气缸密封圈滚动运行”和“气缸低温润滑”新技术。密封圈使用寿命长，低温运行性能好，不“冰堵”。

4、该机不仅压力高、排量大，而且体积小、重量轻。

1、压力比：45：1

2、空载排量：32L/min

3、气源要求：0.3-0.6Mpa

4、输出压力：27Mpa

5、使用喷嘴：H37

6、空气消耗量：4,600L/min