

中力全新升级款2.8吨锂电皮卡电动叉车

产品名称	中力全新升级款2.8吨锂电皮卡电动叉车
公司名称	山东特普森机械有限公司
价格	66666.00/台
规格参数	品牌:中力 型号:EFX281B 载重:2.8吨
公司地址	山东省青岛市市北区四流南路66号甲19号楼2单元402户(注册地址)
联系电话	0536-2130150 15095102590

产品详情

中力全新升级款2.8吨锂电皮卡电动叉车

产品卖点：

2.8吨叉车，性价比 优于同行；

标配车斗，满足多种搬运需求；

车斗可替换电池，升续航；

充气胎，室内外均可使用；

标配锂电，随充随用；

环保无污染，低噪音；

产品参数：

1.1品牌中力1.2型号EFX281B1.3动力型式电动1.4操作类型乘驾式1.5额定载荷Q (kg)28001.6载荷中心距c (mm)5001.8承载长度x (mm)4811.9轴距y (mm)1640

重量

2.1自重(含电瓶)kg3970

轮胎，底盘

3.1 轮胎类型，驱动轮/承载轮（转向轮）充气胎

尺寸

4.1 门架及货叉前后倾角 / (°) 6/10
4.2 门架下降后的最低高度 h_1 (mm) 2070
4.3 自由起升高度 h_2 (mm) 1204
4.4 标配门架最大起升高度 h_3 (mm) 3000
4.5 起升最高时的门架高度 h_4 (mm) 4110
4.7 驾驶舱高度 h_6 (mm) 2190
4.8 座椅及站台的高度 h_7 (mm) 1120
4.19 整车长度 l_1 (mm) 3605
4.20 到货叉垂直面的长度 l_2 (mm) 2535
4.21 整体宽度 b_1 / b_2 (mm) 1230
4.22 货叉尺寸 s / e / l (mm) $45 \times 122 \times 1070$
4.23 货叉架类型 A, B3A
4.24 挡货架外宽 b_3 (mm) 1150
4.34.1 托盘为 1000×1200 交叉的通道宽度 A_{st} (mm) 4016
4.34.2 托盘为 800×1200 交叉的通道宽度 A_{st} (mm) 4216
4.35 转弯半径 W_a (mm) 2335

性能参数

5.1 行走速度，满载/空载 km/h 11/12.5
5.2 起升速度，满载/空载 m/s 0.29/0.36
5.3 下降速度，满载/空载 m/s 0.4/0.43
5.8 爬坡度，满载/空载 % 15/15.5
5.10 行车制动类型 液压
5.11 驻车制动类型 机械制动

电动机，动力单元

6.1 驱动电机额定功率 S2 60分钟 kW 106
6.2 起升电机额定功率 S3 15% kW 126
6.4 电瓶电压/标称容量 V/ Ah 80/160

驱动/起升机构

8.1 驱动控制类型 交流

其他参数

10.5 转向类型 液压
10.7 噪音等级 dB (A) < 74

产品详情：