

PC/ABS PC-560K/镇江奇美

产品名称	PC/ABS PC-560K/镇江奇美
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	34.00/KG
规格参数	品牌:镇江奇美 型号:PC-560K 产地:镇江
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

产品详情

总体
材料状态

已商用：当前有效
供货地区

亚太地区
特性

中强度
用途

电子产品外壳;高档安全帽;锁螺丝部件;一般成型品
加工方法

注射成型
物理性能

额定值

单位制

测试方法
密度 / 比重

1.08

g/cm

ASTM D792

熔流率 (熔体流动速率) 260 ,5Kg

20

g/10 min

ISO 1133

机械性能

抗张强度

47

MPa

ISO 527

伸长率

50

%

弯曲强度

70

Mpa

ISO 178

硬度

1/2

108

R Scale

ASTM D785

冲击性能

悬壁梁缺口冲击强度

35

kJ/m²

ISO 180

36

ISO 179

热性能

热变形温度

88

ISO 75-2

维卡软化温度

105

ISO 306

加工方法

干燥温度

80到90

干燥时间

3到4

hour

建议的最大水分含量

0.02

料筒后部温度

200到230

料筒中部温度

220到250

料筒前部温度

230到260

背压

0.345到0.689

模具温度

50到70