

PC/ABS PC-345K/镇江奇美

产品名称	PC/ABS PC-345K/镇江奇美
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	25.50/KG
规格参数	品牌:镇江奇美 型号:PC-345K 产地:镇江
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

产品详情

总体
材料状态

已商用：当前有效
供货地区

亚太地区
特性

中强度;低气味
用途

汽车内饰件;电子产品外壳;手机外壳;一般成型品
加工方法

注射成型
物理性能

额定值

单位制

测试方法
密度 / 比重

1.1

g/cm

ISO 1183

熔流率 (熔体流动速率) 260 ,5Kg

33

g/10 min

ISO 1133

机械性能

抗张强度

50

MPa

ISO 527

伸长率

100

%

弯曲强度

75

Mpa

ISO 178

硬度

1/2

112

R Scale

ASTM D785

冲击性能

悬壁梁缺口冲击强度

45

kJ/m²

ISO 180

46

ISO 179

热性能

热变形温度

95

ISO 75-2
维卡软化温度

ISO 306
加工方法

干燥温度

80到90
干燥时间

3到4

hour
建议的最大水分含量

0.02
料筒后部温度

200到230
料筒中部温度

220到250
料筒前部温度

230到260
背压

0.345到0.689
模具温度

50到70
备注

1通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

1.12

25

115

55

120

78

52

105

125