

# 日喀则甲级防盗门 西藏双锁枪库弹库门厂家销售 GB17565-2007

产品名称	日喀则甲级防盗门 西藏双锁枪库弹库门厂家销售 GB17565-2007
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	5600.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

## 产品详情

保密室防盗门、兵器室特种防爆门：

执行标准：GB17565，2007甲级防盗安全门，规格型号：FAM-J-BQSM01

材质有：钢质、304不锈钢两种。

锁具要求：机械防盗锁符合GA/73-94的B级功能，双人双锁管理，可加双人电子指纹密码锁。

其他说明：门框上打“甲”字钢印，12个锁点（三方位锁舌），达到甲级功能。也可加观察玻璃视窗。门上有自动关门装置，可加入侵式报警系统。

防盗门按防盗安全级别共分4级，分别为甲、乙、丙、丁四级从高到低，依次递减。执行标准《防盗安全门通用技术条件》GB17565，2007技术性能外观（1）门框、门扇构件表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤劣质防盗门劣质防盗门伤。（2）铭牌标志应端正、牢固、清晰。（3）防盗安全门应有性防盗安全级别标记。（4）防盗安全级别标记由其中文代号和平面圆组成，中文代号应位于直径为 25mm的平面圆中。（5）以宋体凹印形式固定在内侧铰链边上角，距地面高度1600mm±100mm的位置上。板材及材质（1）板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、铜或其他复合材料。（2）钢质板材厚度a）门框按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用2.00mm、1.80mm、1.50mm。b）门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内

板”形式表示，按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用1.00mm/1.00mm、0.80mm/0.80mm、0.80mm/0.60mm。