

PC/ABS PC-550K/镇江奇美

产品名称	PC/ABS PC-550K/镇江奇美
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	36.50/KG
规格参数	品牌:镇江奇美 型号:PC-550K 产地:镇江
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

产品详情

上海韬盛塑化科技有限公司 对比 点击按钮将公司加入对比列表，详细对比不同公司差异上海韬盛塑化科技有限公司是一家集贸易与生产研发为一体的商贸公司，代理经营各国各种型号塑胶原料，以及生产各种改性工程塑胶。本公司主 更多上海韬盛塑化科技有限公司是一家集贸易与生产研发为一体的商贸公司，代理经营各国各种型号塑胶原料，以及生产各种改性工程塑胶。本公司主要研发生产:ABS、POM、PC、HIPS、PMMA、PC/ABS、PA66、PPO、PBT、K胶.....特种工程料：PPS、LCP、PEI、TPX、PA9T、PA6T、PA12、PA46、PTFE、PCTG、TPEE、PEEK、PC/PBT...增强系列：PP、PPS、PPO、PBT、PA、ABS、POM工程系列：PPS、LCP、PTFE、PEI、PPO、PBT、PEEK、PA6T、9T、PA46通用系列：ABS、PC、POM、PMMA、PA66、EVA、PC/ABS、HIPS、GPPS、PP、PVC以上仅为我公司部分供货目录。如有需要，欢迎来电来函洽谈。

总体
材料状态

已商用：当前有效
供货地区

亚太地区
特性

高耐热性;1.5mm V-0;2.0mm 5VB;无卤素;阻燃;防火
用途

机顶盒;投影机;显示器前框;3C数码产品;变压器;电视游乐器;小平板计算机;网通产品
加工方法

注射成型
物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度 / 比重

1.18

g/cm

ISO 1183

熔流率 (熔体流动速率) 260 ,5Kg

25

g/10 min

ISO 1133

硬度

1/2

118

R Scale

ASTM D785

机械性能

抗张强度

60

MPa

ISO 527

伸长率

120

%

弯曲强度

90

Mpa

ISO 178

冲击性能

悬壁梁缺口冲击强度

45

kJ/m²

ISO 180

46

ISO 179

热性能

热变形温度

82

ISO 75-2

维卡软化温度

102

ISO 306

加工方法

干燥温度

80到90

3到4

hour

建议的最大水分含量

0.02

料筒后部温度

200到230

料筒中部温度

220到250

料筒前部温度

230到260

背压

0.345到0.689

模具温度

50到70