

高低压配电室绝缘橡胶板 地面防滑平面绝缘垫。

产品名称	高低压配电室绝缘橡胶板 地面防滑平面绝缘垫。
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

高低压配电室绝缘橡胶板 地面防滑平面绝缘垫。

绝缘橡胶皮核对标准：（以8毫米厚的绝缘橡胶垫为例）

- 1.外观：1) 胶板的深度和高度没有超过胶板厚度公差
2) 胶板气泡每平米内，面积小于1cm的气泡不超过5个
3) 胶板材质杂质深度及长度不超过胶板厚度的六分之一
4) 边沿不齐或海面状宽度不超过10mm，长度不超过橡胶垫总长的十分之一
5) 胶板表面是没有裂纹

2.硬度（邵尔A）：55-70

3

（1）颜色分为：红色绝缘板、黑色绝缘胶垫、绿色绝缘胶皮

（2）电压等级分为：5KV、10千伏、15KV、20KV、25KV、30KV、35KV

（3）厚度可分为：2个厚，3mm、5mm、8毫米、10mm、12mm

（4）名称可分为：绝缘胶板，绝缘胶垫，绝缘板，绝缘毯

.拉伸强度及扯断伸长率：

1) 拉伸强度达到 (Mpa) 5.0

2) 扯断伸长率达到 250百分

4.定伸 (150百分) 变形 25百分

5.热空气老化 (70度*72h)：

拉伸强度降低率 30百分

6.吸水性 1.5%