

尼龙砂带 各种型号 50*500

产品名称	尼龙砂带 各种型号 50*500
公司名称	厦门市鑫奇丰工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:各种型号 规格:50*500 材质:尼龙砂带
公司地址	厦门市湖里区和通里81号702室
联系电话	86 0592 5716863 13606916849

产品详情

型号	各种型号	规格	50*500
材质	尼龙砂带	粒度	60--320
周长	500 (mm)	宽度	50 (mm)
最大线速度	2800 (m/s)	适用范围	金属,木材,和塑料等多种材料表面的装饰纹处理,抛光,去毛刺和清洁等

尼龙砂带主要应用于金属,木材,和塑料等多种材料表面的装饰纹处理,抛光,去毛刺和清洁等.

装饰线纹处理:高效,一致在多种金属表面,尼龙砂带能够提供高品质的装饰纹处理效果,且高效易操作,装饰纹一致性较好.

清洁,去毛刺,调和:省时,容易工件表面经过加工后,表面会留下许多杂乱的划痕和毛刺,严重影响工件的品质.不织布砂带能省时省力的解决以上问题,为您提供调和一致无毛刺的高品质的表面的处理效果.

抛光操作简单,省工序 不织布砂带在不改变工件外形尺寸的情况下,能够以很少的工序大大改善工件表面粗糙度,提供细腻的线纹加工效果.

参考操作线速度以下为推荐的最佳操作线速度,通常较低的线速度可用于木器表面和铝合金加工,也可用于产生美观的抛装饰线纹,而较高的线速度通常用于抛光前的切削处理,较高的线速度能在较大的切削下产生更细的线纹. 装饰线纹.....2.5—15米/秒复合材料/软材料.....6—13.5米/秒清洁和表面处理.....10—25米/秒最后抛光前处理.....10—32.5米/秒氧化皮去除.....25—32.5米/秒调和/抛光.....30—40米/秒