

# 施耐德UPS电源SPRM2K参数/报价

产品名称	施耐德UPS电源SPRM2K参数/报价
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

## 产品详情

施耐德UPS电源SPRM2K参数/报价

技术性规格型号

输出

较大可配备输出功率(瓦)

800功率/1.0kVA

输出电压注释

可设定为220、230或240输出电压

满负荷高效率

80.0%

输出频率(与主频率同步)

50/60HZ+/-3HZ

别的输出电压

230,240

负荷高峰期要素

03:01

拓朴

双变换联网

波型种类

正弦波形

变换时间

4mstypical

旁通

内嵌旁通

输进

输进频率

40-70HZ

工作标准电压范畴

160 – 280V

可调节的输进工作电压范畴

100-280(halfload)V

电源插头数量

1

别的输进工作电压

满负荷下的输进功率因素

0.95

充电电池与运作时间

充电电池种类

免维护保养密封铅酸电池(悬浮电解液)：防漏

典型性蓄电池充电时间

4钟头

蓄电池充电工作电压(瓦)

38功率

充电电池的伏安时容积

152

运作时间

通信与管理方法

接口端口（多个）

DB-9RS-232,Smart-Slot,USB

操纵盘

多用途液晶显示屏情况管理方法控制面板。

有声报警

市电停电时报警：特别的低充电电池报警overloadcontinuoustonealarm

紧急关断

--

可以用的智能化插槽数量

1

浪涌保护及过滤

浪涌保护器动能额定电流

600焦耳

物理参数

高

88毫米,8.8CM

宽

438毫米,43.8CM

深

312毫米,31.2CM

净重量

11.0千克

净重

13.1千克

运输相对高度

218毫米,21.8CM

运输宽度

445毫米,44.5CM

运输深度

550毫米,55.0CM

颜色

Black

SCC规范

10731304343223

环境

工作温度

0-40 ° C

工作相对湿度

0-95(non-condensing)%

操作相对高度

0-3000米

存储温度

-20-50 ° C

存储相对湿度

存储相对高度

0-15000米

在设备表面1米外可听到的噪音

50.0dBA

保护等级

IP20

相符性

管理机构认证

CE

标准质保

2年内维修或更换

可持续提供情况\