

碳化木围栏定制免费咨询

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 碳化木围栏定制免费咨询 |
| 公司名称 | 江山市万德木业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江山市峡口镇峡南路3号 |
| 联系电话 | 13567086909 13567086909 |

产品详情

万德木业：防腐木怎么实现防腐，在这里

木材炭化处理

高温对木材进行同质炭化的技术，使得木材拥有了极强的防腐抗微生物侵蚀的能力，将高温炭化技术进行改良，通过先进的无氧干燥，使得木材在高温190-200 之间不至燃烧，有效的降低了含水率和树脂含量，高温炭化木不仅使木材含水率降低，更能有效的改变木材内部细胞“营养”成分，使得原先导致木材腐烂的真菌及孢子类植物无法寄居生存，并且防止齿木类动物的侵袭，高温炭化木材成深棕色，并且通体同质同色，便于截面处理。

江山市万德木业是国内最早生产防腐木和扣板的厂家之一，是一家生产防腐木，碳化木围栏定制，户外地板，松木扣板，云杉扣板，碳化木等园林景观制品。

万德木业：防腐木的制作与安装注意事项

防腐木的制作与安装注意事项：

- 1、户外木材应在户干到与外界环境的湿度大体相同的程度再施工。使用含水量很大的木材施工安装后会出现较大的变形和开裂。
- 2、在施工现场，防腐木材应通风存放，应尽可能的避免太阳暴晒。

- 3、在施工现场，应尽可能使用防腐木材现有尺寸，如需现场加工，应使用相应的防腐剂充分涂刷所有切口及孔洞，以保证防腐木材的使用寿命。
- 4、在搭建露台时尽量使用长木板减少接头，以求美观；板面之间留5mm—10mm缝隙。
- 5、安装固定龙骨在基础必须打水平，保证安装后整个平台水平面高度一致。
- 6、木龙骨一定要防腐，相邻龙骨间距与平台板厚成正比，但最大不超过1米为宜。
- 7、平台板与木龙骨联接，每块板与龙骨接触处需用两颗钉。所有的连接应使用镀锌连接件或不锈钢连接件及五金制品，以抗腐蚀，决对不能使用不同金属件，否则很快会生锈。
- 8、平台安装完成后，为了保护板面清洁美观，宜用木油（有透明和有色之分）涂刷表面，而不能按照常规油漆涂刷。木油可以在木器表面加上一层保护膜，使其可以达到防水，防起泡，防起皮和防紫外线的作用，让您不再有木器变旧，变脏，不易清洗等烦恼！

江山市万德木业是国内最早生产防腐木和扣板的厂家之一，是一家生产防腐木，户外地板，松木扣板，云杉扣板，碳化木等园林景观制品。

万德木业：防腐木的处理工序

水性防腐木

- 1、真空高压浸渍：这个过程是防腐处理的关键步骤，首先实现了将防腐剂打入木材内部的物理过程，同时完成了部分防腐剂有效成分与木材中淀粉、纤维素及糖份的化学反应过程，从而破坏了造成木材腐烂的细菌及虫类的生存环境，有效地提高木材的室外防腐木性能。
- 2、高温定性：在高温下继续使防腐剂尽量均匀渗透到防腐木材内部，并继续完成防腐剂有效成分与木材中淀粉、纤维素及糖份的化学反应过程。进一步破坏造成木材腐烂的细菌及虫类的生存环境。
- 3、自然风干：自然风干要求在木材的实际使用地进行风干，这个过程是为了适应室外露天木地板及户外防腐木地板由于环境变化产生所造成的木材细胞结构的变化，使其在渐变的过程中最大程度的充分固定，从而避免在使用过程中的变化。

江山市万德木业是国内最早生产防腐木和扣板的厂家之一，是一家生产防腐木，户外地板，松木扣板，云杉扣板，碳化木等园林景观制品。

碳化木围栏定制免费咨询由江山市万德木业有限公司提供。江山市万德木业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！