

三网合一光交箱三网共建共享光缆交接箱详细介绍

产品名称	三网合一光交箱三网共建共享光缆交接箱详细介绍
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

三网合一光交箱三网共建共享光缆交接箱详细介绍三网合一光交箱并有厂品质量验收合格证，厂方提交的厂品测试记录。三网合一光交箱三网共建共享光缆交接箱详细介绍1.光缆交接箱箱体密封条粘结应平整牢固，没锁开启灵活可靠；箱体开启角度 120°；经涂覆的金属构件其表面涂层附着力牢固，三网合一光交箱三网共建共享光缆交接箱详细介绍无起皮、掉漆等缺陷。2.光缆交接箱高压防护接地装置与机架间的绝缘电阻 2000M欧/500V(直流)，箱体间的耐压 300V（直流），1min应不击穿、无飞狐现象。三网合一光交箱三网共建共享光缆交接箱详细介绍3.光缆交接箱高压防护接地装置，其地线的截面积 6平方。室内光交箱防护性能应达到GB4208标准中的IP5要求，三网合一光交箱三网共建共享光缆交接箱详细介绍室外光缆交接箱防护性能应达到GB4208标准中的IP65级

前后设通道，可方便跳线灵活跳接

12芯熔配一体化模块可抽出至箱外，***正面操作。

有可靠的光缆固定、开剥和接地装置。

各部件位置和按排，确保光缆在任何位置时弯曲半径大于40MM。

光缆进壳体接口处，突破传统方式防水接头处理光缆密封问题

特点

IP65级不锈钢

箱体采用高强度不锈钢板制成，强度高，防老化，抗腐蚀，并能抵御意外或恶性破坏

箱体所有边角全部使用***圆角成型模具成型，表面处理采用拉丝或静电喷塑，外表美观

箱体采用双层结构，中间充有***隔热材料，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，***，密封性好

采用12芯熔接配线一体化模块

可安装有FC、SC光纤适配器

有可靠的光缆固定和接地保护装置

适合于单芯和带状光缆的成端

光缆交接箱箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。光缆交接箱具有很好的安装性能及防破坏功能。光缆交接箱箱体具有***的光缆固定与接地保护装置。高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V (DC)$ 箱高压防护接地与机箱间耐压 $3000V (DC) / 1min$ ，不击穿，无飞弧
箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N 机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级 密封性能：达到GB4208/IP53要求 负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N
小拉脱力：0.4-1.2mm导线分别为24-120N

宁波普纬达通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，产品介绍如下：

光配系列（ODF）：SC快速连接器、光纤冷接子、光纤座面盒、光纤面板、光缆交接箱、光纤楼道箱、光纤适配器、熔纤盘、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光缆接头盒、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架（柜）等

总配系列（MDF）：10回线保安排，16回线保安排，25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，各类型保安单元，告警器，总配线架。各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）。

数配系列（DDF）：仿西门子数字配线架、仿NEC数字配线架、同轴连接器。

综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，分线盒、网络与通信工具及其他通信产品等。

要求。落地式交接箱安装位置的选择，应和交接箱基座、人孔、手孔配套安装。基座高度可根据各地区地势情况而定。