

ECS124L电子式离心开关启动器

产品名称	ECS124L电子式离心开关启动器
公司名称	上海韩施电气自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SAMUSCO 型号号:ECS124L 产地:韩国
公司地址	上海市宝山区市一路199号1楼2392A
联系电话	021-62308119 17749779099

产品详情

观看以了解其工作原理

由于上传大小的限制，需要完整视频，请联系我们！

Samusco 离心开关启动器是一种固态启动开关，它复制了机械离心开关的功能。它通过监测启动绕组中感应的速度电压，微控制器计算电机速度，当速度达到额定速度时，离心开关启动绕组。监控启动绕组中感应的速度电压，微控制器计算电机速度，当速度达到额定速度时，离心开关启动绕组。选择通用型号离心开关采用树脂封装支持各种单相电机轴径。安装在电机外壳的内部或外部，并且可以轻松拆卸。上海韩施电气自动化设备有限公司是韩国萨穆斯科公司（韩国萨穆斯科公司）的中国区销售代理。应用包括粉碎机、搅拌机、压缩机、鼓风机、启动器、潜水电机和清洁器。UL 列出。符合 IEC 标准。适用于单相电机和三相电机。您可以在设备台架中找到 Samusco 启动器产品，并用于启动器。

Samusco 离心开关启动器是一种固态启动开关，它复制了机械离心开关的功能。它通过监测启动绕组中感应的速度电压，微控制器计算电机速度，当速度达到额定速度时，离心开关启动绕组。选择通用型号离心开关采用树脂封装支持各种单相电机轴径。安装在电机外壳的内部或外部，并且可以轻松拆卸。上海韩施电气自动化设备有限公司是韩国萨穆斯科公司（韩国萨穆斯科公司）的中国区销售代理。应用包括粉碎机、搅拌机、压缩机、鼓风机、启动器、潜水电机和清洁器。UL 列出。符合 IEC 标准。适用于单相电机和三相电机。您可以在设备台架中找到 Samusco 启动器产品，并用于启动器。

Samusco 离心开关启动器是一种固态启动开关，它复制了机械离心开关的功能。它通过监测启动绕组中感应的速度电压，微控制器计算电机速度，当速度达到额定速度时，离心开关启动绕组。选择通用型号离心开关采用树脂封装支持各种单相电机轴径。安装在电机外壳的内部或外部，并且可以轻松拆卸。上海韩施电气自动化设备有限公司是韩国萨穆斯科公司（韩国萨穆斯科公司）的中国区销售代理。应用包括粉碎机、搅拌机、压缩机、鼓风机、启动器、潜水电机和清洁器。UL 列出。符合 IEC 标准。适用于单相电机和三相电机。您可以在设备台架中找到 Samusco 启动器产品，并用于启动器。

减少机械接触问题。

反向旋转保护。

静音且无振动。

兼容所有类型的单相电机。

通用型号系列意味着更简单的选择。
线圈启动电路的保护。

在不利条件下可靠地启动发动机。
简易安装。

改善生命周期成本。
可靠性始终高于机械开关。

使用我们的电子开关以提高性能、安全性和成本是有意义的。

产品用于电容器启动和运行电机和分相电机

型号名称：ECS112P

型号名称：ECS112P

工作电压：AC110V，50/60Hz

工作电压：AC110V，50/60Hz

应用：RSIR 电机（0.18-2.2Kw）

应用：RSIR 电机（0.18-2.2Kw）

[数据表](#)

[数据表](#)

型号名称：ECS124L

型号名称：ECS125

工作电压：AC110V，50/60Hz

工作电压：AC110V，50/60Hz

应用：RSIR 电机（0.18-2.2Kw）

应用：CSIR 或 CSCR 电机（0.18-2.2Kw）

[数据表](#)

[数据表](#)

型号名称：ECS125PS

型号名称：ECS125

[数据表](#)

工作电压：AC120V，50

应用：CSIR 或 CSCR 电机（0

[数据表](#)

型号名称：ECS224L

型号名称：EC225F

工作电压：AC220V，50/60Hz

工作电压：AC220v，50

应用：CSIR 或 CSCR 电机（0.18-3.7Kw）

应用：CSIR 或 CSCR 电机（0

[数据表](#)

[数据表](#)

型号名称：EC225PS

型号名称：ECS225

[数据表](#)

数据表