

# POE5912/POE5912G POE分离器 POE Splitter

产品名称	POE5912/POE5912G POE分离器 POE Splitter
公司名称	深圳市乐果网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新安街道大浪社区大宝路51号政华第一科技工业城二栋503（注册地址）
联系电话	0755-33094920 13418992985

## 产品详情

产品名称：POE分离器 POE splitter 可三段电压调节,802.3af型号：POE5912poe协议：IEEE

802.3afpoe脚位：兼容2种供电模式，先侦测受电端pd再供电及直接供电。端口速率：10/100mbps

poe分离器 poe5912符合ieee 802.3af标准的，具有10/100mbps传输速率。

支持ieee 802.3af 以太网供电标准

支持10/100m数据传输

pd受电端支持36v-57v各种电压转输，方便用户使用ups直流供电

可以提供5V/2A，9V/1.1A，12v/1A电压，适应各种小型网络设备

电路隔离保护，有效保护用电设备

高质量设计，有效的保证了设备工作的稳定可靠

POE5912分离器是一款经济实用、具备高性能和高可靠性的，并且基于ieee

802.3af标准的poe远程受电设备，可以将通过网线传输的电力与数据信号分离。poe5912与符合ieee

802.3af标准的供电设备（如PSE908EX）等配套使用，可为不支持poe的网络设备同时提供数据与电源。p

oe5912可输出5v/9v/12v三文件电压，配合供电设备使用，可灵活拓展家庭网络、办公室网络，而无需受

电力线布局限制。

---

#### poe分离器产品规格

产品型号	poe5912	poe5912g	poe5912tg
poe协议	802.3af标准	802.3af标准	802.3at标准
端口速率	10/100m	千兆	千兆

输入电压	dc48v/0.3a	dc48v/0.3a	dc48v/0.6a
输出电压	5v/2a;9v/1.1a;12v/1a	5v/2a;9v/1.1a;12v/1a	5v/4.5a;9v/2.3a;12v/2a
dc接头规格	3.5*1.35mm/4.8*1.7mm/5.5*2.1mm/5.5*2.5mm (外径*内径)		
poe脚位	1/2 (+) , 3/6 (-) 与4/5 (+) , 7/8 (-) 相容		
led指示灯	直流电源是绿色		
温度	工作温度：-10 ~ 45		
湿度	10 ~ 90% (非冷凝)		
尺寸	80 (长) x 55 (宽) x 31 (高) mm		
重量	76g		
认证	通过ce , fcc		