

288芯三网合一光交箱 室外光交箱产品质量介绍

产品名称	288芯三网合一光交箱 室外光交箱产品质量介绍
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

通用名称【Common Name】三网合一光缆交接箱

288芯三网合一光交箱 室外光交箱产品质量介绍三网合一光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网) 288芯三网合一光交箱

室外光交箱产品质量介绍三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，288芯三网合一光交箱室外光交箱产品质量介绍可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。288芯三网合一光交箱室外光交箱产品质量介绍该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境。产品用途【Product usage】四网合一光缆交接箱主要是用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。

产品结构【Product

mix】光缆交接箱的结构主要由箱体、内部钣金工件、光纤活动连接器及备附件组成。

产品型号【Product model】：PWD-GJX-（72芯96芯144芯216芯288芯432芯576芯720芯864芯960芯1152芯）

生产厂家【The manufacturer】：宁波普纬达通信设备有限公司

产品规格【Product specification】：单网、三网合一、四网合一

产品颜色【Product color】：灰色

产品材质【Product material】：SMC、塑料、冷轧钢板、不锈钢

产品类型【The product type】：落地式、壁挂式、抱杆式

产品配置【Product configuration】：可配SC/FC/LC（法兰，尾纤、一体化托盘、光分路器）

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带

产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电

前后设通道，可方便跳线灵活跳接

12芯熔配一体化模块可抽出至箱外，**正面操作。

有可靠的光缆固定、开剥和接地装置。

各部件位置和按排，确保光缆在任何位置时弯曲半径大于40MM。

光缆进壳体接口处，突破传统方式防水接头处理光缆密封问题

特点

IP65级不锈钢

箱体采用高强度不锈钢板制成，强度高，防老化，抗腐蚀，并能抵御意外或恶性破坏

箱体所有边角全部使用**圆角成型模具成型，表面处理采用拉丝或静电喷塑，外表美观

箱体采用双层结构，中间充有**隔热材料，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，***，密封性好

采用12芯熔接配线一体化模块

可安装有FC、SC光纤适配器

有可靠的光缆固定和接地保护装置

适合于单芯和带状光缆的成端

光缆交接箱箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。光缆交接箱具有很好的安装性能及防破坏功能。光缆交接箱箱体具有***的光缆固定与接地保护装置。高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V (DC)$ 箱高压防护接地与机箱间耐压 $3000V (DC) / 1min$ ，不击穿，无飞弧
箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N 机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级 密封性能：达到GB4208/IP53要求 负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N
小拉脱力：0.4-1.2mm导线分别为24-120N

宁波普纬达通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，产品介绍如下：

光配系列（ODF）：SC快速连接器、光纤冷接子、光纤座面盒、光纤面板、光缆交接箱、光纤楼道箱、光纤适配器、熔纤盘、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光缆接头盒、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架（柜）等

总配系列（MDF）：10回线保安排，16回线保安排，25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，各类型保安单元，告警器，总配线架。各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）。

数配系列（DDF）：仿西门子数字配线架、仿NEC数字配线架、同轴连接器。

综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，分线盒、网络与通信工具及其他通信产品等。

要求。落地式交接箱安装位置的选择，应和交接箱基座、人孔、手孔配套安装。基座高度可根据各地区地势情况而定。