

彩色橡塑保温隔热材料 橡塑

产品名称	彩色橡塑保温隔热材料 橡塑
公司名称	宜兴市晓明绝热保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:橡塑 产地:江苏宜兴 产品类别:保温材料
公司地址	宜兴市和桥镇工业集中区
联系电话	13771330012 13301532187

产品详情

材质	橡塑	产地	江苏宜兴
产品类别	保温材料	产品种类	保温板
导热系数(常温)	0.03	等级	一级
低温弯折	100	断裂伸长率	100
规格	齐全	抗弯强度	100
抗压强度	100	品牌	金兔
使用温度	-50-100	芯材	橡塑
形态	微孔状	形状	卷板
应用范围	保冷系统		

"金兔"橡塑发泡保温材料是我公司引进国外最新技术和先进的自动化生产流水线,采用优质丁腈橡胶,聚氯乙烯(nbr/pvc)为主体材料,经混炼、密炼、连续挤出、加热发泡、冷却切片而成。该材质具有导热系数低、闭泡式结构、防火性能好、适用温度范围广、安装简易美观等优点,目前广泛应用于建筑、轻纺、医药化工、电器、冷暖器材等,比较集中地使用在空调系统的水、气管道的保冷、防凝露及保温防止热散失方面

“金兔保温-----橡塑”物理性能指标			
项目		单位	性能指标
表观密度		kg/m ³	40-65
燃烧性能		-----	b1级
导热系数	-20 (平均温度)	w/((m · k)	0.030
	0 (平均温度)		0.032
	40 (平均温度)		0.036
透湿性能	透湿系数	g/(m · s · pa)	1.3 × 10 ⁻¹⁰
	湿阻因子	-----	1.5 × 10 ³
真空吸水率		%	10
尺寸稳定性(105 ± 3 ,7d)		%	10

压缩回弹率(压缩率50%，压缩时间72h)	%	70
抗老化性(150h)	-----	轻微起皱，无裂纹，无针孔，不变形
“金兔保温-----橡塑板”的规格尺寸(单位：mm)		
长度：2000，4000，6000，8000，10000，15000，		
宽度：1000，1050，1100，1150，1200，1250，1300		
厚度：10，13，15，20，25，30，32		