

沈阳生物质锅炉厂家 沈阳生物质锅炉 众缘锅炉【广泛认可】

产品名称	沈阳生物质锅炉厂家 沈阳生物质锅炉 众缘锅炉【广泛认可】
公司名称	铁岭众缘环保设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省铁岭市高新技术产业开发区新台路
联系电话	15041066230 15041066230

产品详情

油泄漏试验

油泄漏试验的条件

所有油进油阀关闭；燃油跳闸阀关闭；

无风量小于25%MFT信号；（风量30%-40%）

供油压力大于2.5Mpa（上25S），在供油压力大于4.7Mpa时，进行油泄漏试验时不开启油泄漏试验阀。

油泄漏试验过程：

油泄漏试验条件满足，按“油泄漏试验开始”关回油快关阀；开油泄漏试验阀；

试验阀开启60S后，关闭油泄漏试验阀；

油泄漏试验阀关闭5S后开始油泄漏时间计时；（180S）

如果在180S内不出现以下条件，则油泄漏试验成功。

辽宁众缘锅炉是一个制造燃气，燃油，沈阳生物质锅炉公司，电锅炉的采暖公司，位于辽宁省铁岭县经济开发区，具备设计，制造，沈阳生物质锅炉制造，安装，营销等方面的技术，以满足客户不同的采暖，生产等需求。

由于工业锅炉结构形式很多，且参数各不相同，用途不一，所以我国还没有一个统一的分类规则。其分类方法是根据所要求不同，分类情况就不同，沈阳生物质锅炉厂家，常见的有以下几种。按用途分类：
工业锅炉：用于工业生产 生活锅炉：用于采暖和热水供应
火管（烟管）锅炉：一种管内走火或者走烟，管外是水的锅炉
按结构分类：水管：正好与上述相反的锅炉（目前使用的多数是水管锅炉）
自然循环：依靠管内工质密度差提供水循环的动力
按工质循环原理分类：强制循环：除依靠工质密度差，主要依靠循环泵提供水循环的动力
直流循环：循环动力和强制循环一样
层燃锅炉（火床燃烧锅炉）。

锅炉运行中对一次风速和风量的要求是什么？

其要求如下：

一次风量和风速不宜过大。一次风量和风速增大，将使煤粉气流加热到着火温度，沈阳生物质锅炉，所需时间增长，热量增多；着火远离喷燃器，可能使火焰中断，引起灭火，或火焰伸长引起结焦。

一次风量和风速不宜过低。一次风量和风速过低，煤粉混合不均匀，燃烧不稳，增加不完全燃烧损失，严重时造成一次风管堵塞。着火点过于靠近喷燃器，有可能烧坏喷燃器或造成喷燃器附近结焦。

沈阳生物质锅炉厂家-沈阳生物质锅炉-众缘锅炉【广泛认可】由铁岭众缘环保设备制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。铁岭众缘环保设备制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业锅炉及配件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事沈阳电锅炉，沈阳半导体锅炉，沈阳家用电锅炉的厂家，欢迎来电咨询。