

鑫申耀 排烟防火阀价格 排烟防火阀

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 鑫申耀 排烟防火阀价格 排烟防火阀 |
| 公司名称 | 江西鑫申耀机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江西省南昌市进贤县经开区潘李路1号 |
| 联系电话 | 13698098188 13698098188 |

产品详情

排烟防火阀的设置位置

房间机械排烟系统按防烟分区设置。

(1) 高度超过32m的高层建筑的下列部位应设置排烟防火阀：

长度超过20m的内部走道；

面积超过100平方米且经常有人居住或燃烧物较多的房间；

人们经常居住的高层中庭和地下室，或有许多燃烧物。

(2) 通风空调系统应采取防火、防烟措施。

(3) 在建筑高度大于32m的一类高层建筑和二类高层建筑的下列部位设置机械排烟防火阀：

无直接自然通风且长度超过20m的内部走道或直接自然通风但长度超过60m的内部走道；

地面无窗房间或有固定窗户的房间，面积超过100平方米，排烟防火阀，经常被占用或燃烧物较多；

无自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭；

除有窗户和自然排烟井的房间外，每个房间的总面积超过200平方米或一个房间超过50平方米，经常有人下榻或地下室燃烧物较多。

排烟防火阀怎样确保该通则通该断则断的消防阻烟效果

一般排烟防火阀用在透风、空调机组的送、回风道道上，往常呈翻开状况，当火情如果发作，管路内汽

体温度超越70℃时即自主关掉，并在时间内能考虑防火资料可靠性和防火资料一致性规则，起隔烟阻火成效。排烟阀用在排烟系统管路上或排烟风机的吸出口处，往常呈关掉状况，当火情发作时，依据火情声光报警手动或自动翻开闸阀，排烟防火阀价格，依据系统效果协调排风，当管路内温度超越280℃时自动关掉，能够在必须时间内考虑防火资料可靠性和防火资料一致性规则，起隔烟阻火成效。

在控调排风系统中，控调送风机收到的风必须依据主干管分派到支管中；在排烟系统中，由支管到主干管后，进到排烟风机扫除。当房屋建筑内发作火灾时，在透风、空调机组中，为了防止焚烧物依据排风系统分散，当排风系统中汽体温度超越70℃时，防火阀组织上断路器姿态，闸阀亦快速关阀，断开与焚烧物沿风道分散的环路。相同，在排烟系统中，发作火灾时，排烟阀翻开，展开排风，以便断开高温在排风管道中游动，防止焚烧物蔓延到另外疏散出口，当扫除的温度超越280℃时，排烟防火阀、排烟口上断路器姿态，闸阀必须自动关掉，阻挠排风。具体来说，防火阀、排烟阀确保了该通则通，该断则断的隔烟阻火成效。

防火阀生产厂家教你如何安装防火阀？

防火阀，常开，70℃或许280℃关闭，一般设在通风空调管路穿越防火分区处。往常开启，火灾时关闭以切断烟、火沿通风管道向其他防火分区延伸。该类风阀有分为以下3类，

- 1、由安装在阀体中的温度熔断器带动阀体连动安排动作的防火阀。该温度熔断器的易熔片或易熔环熔断温度70℃，排烟防火阀安装位置，这类防火阀用的。安装时要特别注意，排烟防火阀厂家，温度熔断器一定要应着气流方向安装。当防火阀带有调理功用时，又称为防火调理阀。
- 2、由设在顶棚的温感器联动的防火阀。该类阀门国内运用较少。
- 3、由设在顶棚的联动的防火阀。该类阀门一般又称为防烟阀。

根据工程需求，有的防火阀上既设有温度熔断器又与联动，这类阀门称为防烟防火阀。在兼用系统中，有的在干管上设排风口。排烟时改风口就应关闭，这时可采用防火阀与百叶风口组合而成的防火风口。

鑫申耀(图)-排烟防火阀价格-排烟防火阀由江西鑫申耀机械设备有限公司提供。江西鑫申耀机械设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫申耀——您可信赖的朋友，公司地址：江西省南昌市进贤县经开区潘李路1号，联系人：付总。