

阻尼隔震器 隔震器 鑫山顺

产品名称	阻尼隔震器 隔震器 鑫山顺
公司名称	深圳市鑫山顺科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区平古大道9号 华熠大厦A903室
联系电话	13424230697 13424230697

产品详情

水平弹簧常数（刚度）和气囊稳定性也是浮起高度的函数。所以，每种式样的气囊都有佳浮起高度。

通过增加空气的容积，例如增加辅助气罐，可以降低垂直方向的固有频率。

气囊型和隔膜型的气浮式减振器都具有非常低的阻尼（3%-4%），只有将阻尼腔连接到空气腔才能增加它的阻尼。

大多数的减振设计需要10% -15%的阻尼，取决于案例、减振器的型号和回复平稳时间。

鑫山顺科技在为客户提供空气弹簧减振器，减震垫等隔振产品的同时也为客户提供隔振工程的系统解决方案。我们为客户提供项目前期咨询、方案设计、图纸设计、工程施工等服务。涉及领域包括汽车测试、航空航天、精密仪器、重型机械，建筑桥梁等等。

Fabreeka主动隔振产品的特点和优势 性能- 6自由度 - 0.5Hz 低频开始的有效隔振 - 解耦架构（正在申请） - 阻尼可调

体积小，设计优雅，阻尼隔震器，重量轻。易于安装重型工具 - 无需提升工具和重型结构。
价格更低 功能- 更长的执行器行程 - 可通过软件活动带宽进行调整 - 可遥控操作

内置实时诊断工具 - 频谱分析仪 - 示波器

高度可调的隔振控制 – 系统可以为具有挑战性的环境条件进行匹配

基于灵活的内部架构，隔震器，可提供定制化的方案

鑫山顺科技在为客户提供空气弹簧减振器，减震垫等隔振产品的同时也为客户提供隔振工程的系统解决方案。我们为客户提供项目前期咨询、方案设计、图纸设计、工程施工等服务。涉及领域包括汽车测试、航空航天、精密仪器、重型机械，建筑桥梁等等。

安全阻尼器适用于急停的佳产品ACE 极其成功的 TUBUS 系列产品作为防碰撞装置或限位阻尼器适用于急况。也可以为重载设备或起重机设备提供不同的型号，这种弹性缓冲器尤其适用当无法瞬间停止，或当在工况条件下工作。

高稳定性阻尼器采用复合聚多酯弹性体，支架隔震器，在其他材料失灵或无法与之相类似地达到高一百万次载荷循环使用寿命的性能，它可以提供高能量吸收。它们具有成本优势，小巧、轻便的结构特点。由于能量吸收范围在 450 至 17,810 Nm 之间，因此它们可以作为液压终端位置缓冲装置的替代方案使用。TUBUS TC 和 TC-S系列TUBUS TI系列

阻尼隔震器-隔震器-鑫山顺(查看)由深圳市鑫山顺科技有限公司提供。阻尼隔震器-隔震器-鑫山顺(查看)是深圳市鑫山顺科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。