

铱星卫星电话铱星9505A

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 铱星卫星电话铱星9505A |
| 公司名称 | 北京中新信通科技有限公司 |
| 价格 | 9000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:铱星 型号:9505A 类型:两用 |
| 公司地址 | 北京市海淀区北三环西路甲30号双天大厦5层509室 |
| 联系电话 | 13511050379 |

产品详情

| | | | |
|------|----|----|-------|
| 品牌 | 铱星 | 型号 | 9505A |
| 类型 | 两用 | | |
| 详细说明 | | | |

铱星通讯系统是目前在运行的卫星电话中网络信号最稳定、唯一能够实现全球无盲点覆盖。Iridium以其独特的“星际链路”技术实现了仅需要一个地面控制站即可。

66颗卫星 1个地面控制站 若干用户终端

铱星电话：稳定、畅通、清晰

用铱星9505a手机实现任何人在任何时间、任何地方，可以与任何方式与任何人进行通信

铱(Iridium)系统是由66颗低轨卫星组成的全球卫星移动通信系统。66颗低轨卫星分布在6个极地轨道上，另有6颗备用星。星上采用先进的数据处理和交换技术，并通过星际链路在卫星间实现数据处理和交换、多波束天线。铱系统最显著的特点就是星际链路和极地轨道。星际链路从理论上保证了

可以由一个关口站实现卫星通信接续的全部过程。极地轨道使得铱系统可以在南北两极提供畅通的通信服务。铱系统是唯一可以实现在两极通话的卫星通信系统。铱系统最大的优势是其良好的覆盖性能，可达到全球覆盖，基本上能做到用手机实现任何人（whoever）在任何时间（whenever）、任何地方（wherever），可以与任何方式（whatever）与任何人（whomever）进行通信。可为地球上任何位置的用户提供带有密码安全特性的移动电话业务。低轨卫星系统的低时延给铱系统提供良好的通信质量。铱系统可提供电话、传真、数据、和寻呼等业务。9505a是铱(iridium)系统最新的有户最多的终端手机、车载手持两用。

iridium最新轻巧便携型卫星电话摩托罗拉9505a，与前几代产品相比较，更小巧，更坚固。9505a提供多种辅助设备，为用户提供更便于使用和更可靠的通信服务。9505a增加了加密功能，提供中、英、日、韩等多国语言操作界面，可以满足您各种商业需要。

| | |
|---|---|
| 电池：标准电池2800ma高容量电池2800ma | 磁性外接天线 |
| 1)持续通话：2小时（标准电池）；3小时（高容量电池）； 2)待机时间：24小时（标准电池）；38小时（高容量电池）； 3)重量 65 克 | 方便的磁性外接天线，可使你在车上船上也能很好的使用您的9505a电话。把磁性外接天线跟天线承接器相连，放置在车船外的金属表面上。 直径：5.5 cm(2.2 寸)/高度：1.4 cm(0.6 寸) 重量：83.6 克/操作温度：-40- +70度 阻抗：50 欧姆/频率：1616- 1625.5 百万赫兹 线长：1.5m |
| 天线承接器 | 拉杆天线 |
| 提供外部天线和你的9505a电话的连接。 在操作期间要在电话关机情况下！ | 9505a电话标准拉杆天线 |

| | |
|--|----------------------------|
| 车载充电连接线 | 充电连接线 |
| 车载充电器为 9505 a 车载操作时的供电设备。 | 规格 |
| 规格 | 输入 100 240 v 的 ac,50-60 hz |
| 直流的输入：10-32 v | 直流的输出 6 v,850 ma |
| 直流的输出：6 v,825 ma | 操作温度 0-40个 ° c |
| 操作温度：0-55个 ° c | 用时 3个小时 15 分钟 |
| 用时：3个小时 15 分钟 | |
| 注意: 9505 a 需要电池被安装使用车载充电器 | |
| 国际标准电源插头 | 免提耳机 |
| | |
| 5个国际标准电源插头，不管你在那个国家，还是在宾馆您也可以给您的铱星9505a供电！ | 耳塞式免提耳机 |

9505a



因为专业、所以信赖因为诚信、所以选择

以专业求生存、以信誉求发展

24小时产品咨询热线：010-51651556