

# 绝缘铝塑综合护套市内通信电缆使用说明书

产品名称	绝缘铝塑综合护套市内通信电缆使用说明书
公司名称	天津市通联线缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联屏蔽的绝缘导线 型号规格:通信电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	廊坊市大城县毕演马村
联系电话	15832680396 13333267973

## 产品详情

MHYBV-1X4X7/0.28 ; 矿用屏蔽通信电缆 MHYVP 1X4X7/0.52 ;

MHYV1\*4\*7/0.43

监测信号电缆 红色500米/捆

人员定位信号电缆 (黄色) 500米/捆 MYHV1\*4\*7/0.43 监测信号电缆 红色500米/捆;

煤矿用阻燃通信电缆煤安MA MHYVP 1X4X7/0.52矿用通信电缆 ;

煤矿用阻燃通信电缆|井筒信号电缆MKVV32 MKVV22 MHYA32

传感器电缆, 主传输电缆, 监测电缆, 瓦斯监控电缆

MSYV-50-3; MSYV-75-5

执行YD/T322-1996标准-产品介绍-市内通信电缆|市话通信电缆|通信电缆HYA|充油通信电缆HYAT|自承式通信电缆HYAC|铠装通信电缆HYA53, HYAT53, HYA23, HYAT23|全塑市内通信电缆|HYA通信电缆|HYAT通信电缆|HYAC通信电缆|HYA53通信电缆|HYAT53通信电缆|HYA23通信电缆|HYAT23通信电缆|通讯电缆HYA|通讯电缆HYAT|通讯电缆HYAC|市内通信电缆HYA|市内通信电缆HYAT|市内通信电缆HYAC|HYA电缆|HYAT电缆|HYA电缆|HYA53铠装通信电缆|指令电话线HZPYV HZPVY通信电缆型号HYAP HYA HYAC HPVV HYV HJVV HYY ZRC-HYA 铠装通信电缆HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYY22 HYYT23 HYA23 HYAT23 HYA53 HYAT53 铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33 充油通信电缆HYAT HYYT

铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆使用说明书

一、执行标准：YD/T322-2013

二、电缆型号及规格：

HYA22-----铜芯实芯聚烯烃绝缘铝塑粘结综合内护套双层钢带铠装聚乙烯外护层市内通信电缆

三、用途：

主要用于传输音频150KHZ及以下模拟信号和2048kbit/S及以下的数字信

号。在一定条件下也可传输2048kbit/S以上数字信号。

四、产品主要性能指标：

序号	项目	单位	指标
1	单根导体直流电阻+20	/KM	导体直径mm：0.5 大值：95
2	线对直流电阻不平衡+20	%	导体直径mm：0.5 平均值不大于：1.5 1.5 大值：5.0 5.0
3	每根绝缘导线与其余接地及屏蔽的绝缘导线间的绝缘电阻+20 DC100 ~ 500V	M /KM	非填充式 大值：10 × 10

续表

项目	单位	指标
4 绝缘电气强度 DC	KV	电压：21
施加电压时间		时间：3s 1min
导线与屏蔽间		电压：63

5 工作电容0.8KHZ或1KHZ

nF/KM 电缆标称对数： 10 >10

大值：58.0 57.0

平均值：52.0 ± 4.0 52.0 ± 2.0

6 电容不平衡0.8 KHZ或1KHZ

PF/Km 标称线对数： 10 >10

线对与线对间电容不平衡

大值：250 250

线对与地间电容不平衡

大值：2630 2630

平均值不大于：570