

排烟道防火阀 南昌鑫申耀 排烟防火阀

产品名称	排烟道防火阀 南昌鑫申耀 排烟防火阀
公司名称	江西鑫申耀机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市进贤县经开区潘李路1号
联系电话	13698098188 13698098188

产品详情

怎样识别防火阀和排烟防火阀区别？

1、防烟防火调节阀，常开70度关闭，不过多一个电讯号输入，可由消控室远程控制关闭，一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中，火灾时可控制关闭不需要补风的房间；

2、常开型排烟防火阀，280度熔断关闭，常开，输出电讯号，这种和1相似，只是熔断温度不同，一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处，烟气温度超过280度时自动熔断关闭，可联动关闭排烟风机。排烟防火阀常闭型排烟防火阀(常闭，电讯号开启，280度熔断关闭，或手动关闭)一般应用于排烟系统中，可在排烟风机吸入口安装一个，排烟道防火阀，火灾时由消控室控制开启，关闭时也可连锁关闭该排烟风机。排烟阀，同上述3，各个单位叫法不同，有的根据它的动作温度叫做排烟阀，排烟防火阀安装图片，有的根据它的用途性质叫做防火阀，但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种。

3、全自动排烟防火阀(地铁工程用)地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体火系统联动控制的功能。

排烟防火阀的防火要求

如果说是280排烟防火阀应为常闭，安装在排烟管道中发生火灾时控制中心给出电信号使其打开排烟，当温度到达280时易熔合金熔化阀门关闭，是一种二次动作的阀门。

排烟防火阀装置在有防烟防火要求的通风空调系统管道上，它的功用表现为感烟（温）电信号联动使阀门封闭，通风空调系统风机停机；手动使阀门封闭，风机停机；温度熔断器在70 时熔断使阀门封闭；输出阀门封闭信号；按90°五等分有级调理风量。

当排烟阀或排烟口设在吊顶内，经过吊顶上部空间进行排烟时，应契合下列规则：

封闭式吊顶的吊平顶上设置的烟气流进口的颈部烟气速度不宜大于1.5m/s，送风排烟防火阀，且吊顶应采用不燃烧资料；

随着人们对这种阀门优点的逐渐了解，这种阀门在现代建筑行业的应用范围也在逐渐扩大。对于相关工作人员来说，要想保证防火阀的正常运行，首先要做好阀门的安装工作。为了便于检查和修理防火阀，工作人员应确保在安装过程中，阀门一侧的空间不小于20厘米。电梯制造商的工作人员表示，防火阀应配备单独的吊桥，以防止管道变形影响阀门性能。

排烟防火阀用于什么场所？

听名字大家应该能想到吧，发生火灾就是联动消防主机打开防排烟。消防风机的排烟设施分为防烟设施和排烟设施。其中，防烟设施可分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施两种。

火灾发生时受火灾自动报警联动信号自动开启，同时具备手动执行机构，可手动开启，也可在消防控制中心远程开启（即联动控制、手动控制、自动控制三种方式）。

排烟防火阀设置在排烟风机前、后，要根据具体情况灵活确定。以地下室排烟系统为例。当地下室仅为一层，排烟防火阀，且排烟经竖风道排至室外时，排烟防火阀宜设置在排烟风机入口的总管上。

排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门。它在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性的要求，具有手动和自动功能。当管道内的烟气达到 280℃ 时排烟阀门自动关闭。

排烟道防火阀-南昌鑫申耀-排烟防火阀由江西鑫申耀机械设备有限公司提供。江西鑫申耀机械设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫申耀——您可信赖的朋友，公司地址：江西省南昌市进贤县经开区潘李路1号，联系人：付总。