

MODF光纤配线架规格尺寸

产品名称	MODF光纤配线架规格尺寸
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

MODF光纤配线架规格尺寸

YJ GPX09S型光纤总配线架|光纤总配线架（宁波远捷通信设备有限公司）OMDF光总配线架|MODF光纤总配线架|OMDF光纤配线架|中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架|光纤跳线架规格（288芯、576芯、648芯、720芯、792芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光纤总配线架）(Optical fiber Main Distributionframe，简称OMDF)。OMDF的功能多样化。

ODF配线柜功能:

1. 有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.
2. 有的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装、施工及维护方便。
3. 有明确的线序标识，便于转接、跳线、测试。

技术参数

环境要求

工作温度：-5 ~ +40 。

相对湿度： 85%(+30)。

大气压力：70KPa ~ 106KPa。

光电性能

光纤连接损耗： 0b (包括介入、互换性、重复性和温度变化损耗)

回波损耗：FC/PC 40 db FC/SPC 45 db FC/APC 60 db

SC/PC 40 db SC/SPC 45 db SC/APC 60 db

LC/PC 40 db LC/SPC 45 db LC/APC 60 db

插拔寿命：1000次

设备高压防护地与设备间绝缘电阻>1000M /500V (DC)

设备高压防护地与设备间耐压>3000V (DC) /min , 不击穿、无飞弧

标准工作波长：850nm、1310nm、1550nm