

安徽矿用隔爆电磁流量计 济宁同创流量计

产品名称	安徽矿用隔爆电磁流量计 济宁同创流量计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:同创 型号:LZD127 产地:山东
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	0537-2889198 18766886003

产品详情

DN300矿用隔爆兼本安型流量计

LZD127/300G系列矿用隔爆兼本安型流量计，是一款分体式电磁流量计。该类型流量计利用法拉第电磁感应定律，当导体通过磁场做切割磁感线的运动时，导体两端将产生感应电动势，感应电动势的大小和流量呈一定的函数关系。通过测量感应电动势及进行数据处理，得出准确的流体流量。

矿用电磁流量计该可测量各种腐蚀性、非腐蚀性液体、重浊度煤泥水或泥浆体，广泛应用于煤矿井下等防爆场合，尤其适用于传感器安装位置不方便人员直接观看，需分体显示の場合。

>型号及其意义

L Z D 127 / 100 G

管段式

覆盖管径范围

输入电压

电磁式

隔爆兼本安型

流量计

>技术特性

测量原理	法拉第电磁感应	外壳	Q235钢板焊接隔爆型
测量管径	DN50~DN300	显示	图形化LCD液晶显示屏
供电电压	95-240V AC	参数设定	红外遥控方式
测量精度	± 0.5%	输出信号	4~20mA/0~1000Hz/RS485
安装方式	管段式 法兰对装	介质压力	(1.6、2.5、4.0、6.4)MPa可选
衬里	多种衬里可选	介质温度	普通型 150 ; 高温型 350
防爆结构	隔爆兼本安型	重量	主机16Kg 管段10Kg(DN100)
同系产品	LZD127/150G、LZD127/200G、LZD127/250G、LZD127/300G		
管径范围	DN50、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300		

LZD127/150G矿用隔爆兼本安型流量计

LZD127/200G矿用隔爆兼本安型流量计

LZD127/250G矿用隔爆兼本安型流量计

LZD127/300G矿用隔爆兼本安型流量计

矿用电磁流量计-耐腐-煤油专用电磁流量计