

# 奔驰新威霆9速负压型救护车

产品名称	奔驰新威霆9速负压型救护车
公司名称	枣庄润阳商贸有限公司
价格	600000.00/辆
规格参数	负压型救护车:车体尺寸长mm : 5370 奔驰新威霆:车辆尺寸宽mm : 1920 福特奔驰公司:国六排放
公司地址	山东省枣庄市薛城区临山路鸿基国际大厦10005室
联系电话	15966729955 18663262228

## 产品详情

奔驰新VITO (福建奔驰生产)

尺寸和质量

轴距mm : 3430

转弯直径m : 11.8

车体尺寸mm : 5370 × 1928 × 2260

抢救舱尺寸mm : 2690 × 1650 × 1700

满载总质量kg : 3100

整备质量kg : 2540

驱动方式 : 后轮驱动

汽油发动机

发动机 : M274汽油发动机、涡轮增压、缸内直喷

排气量 : 1991cc

排放标准 : 国六排放

额定功率kw/rpm : 155/5500

扭力Nm/rpm : 350/1250-4000

电气系统

发电机V/A : 14/150

蓄电池V/Ah : 12/92

变速器 : 9AT自动变速箱

制动 : 液压双回路制动并带有ABS防抱死制动系统。

安全系统 : ESP车身电子稳定程序, ASR防侧滑系统和, EBD 电子制动力分配系统, BAS 制动辅助系统

驾驶室安全的转向柱, 安全带张紧器, 正副驾驶座双安全气囊

轮胎 : 235/55R17

油箱容积 (L) : 70

医疗舱车厢右侧装推拉窗, 后门装玻璃窗, 窗户上贴1/2不透明膜

## 空调及照明系统

倒车摄像导航一体机

医疗舱安装独立风管式空调

医疗舱安装通风系统（1套）

车顶外左右两侧救护车外场用LED照明灯各1盏

车顶尾部安装外场用LED照明灯2盏

医疗舱内DC12V两级可调LED照明灯带（两组）

可转动LED射灯（3盏）

消毒紫外光灯（1盏）

## 中央电源分配系统

智能电源管理系统（管理全车用电、自动充电、保障发动机电池随时有充足的电量启动车辆）配套设备用  
电池12V 92A

驾驶室内微电脑中央控制器

15m长移动电缆，连接220V/15A外接电源插头

220V/15A防水、带防护盖的中国规格外接电源插座

医疗舱内安装5个220V插座

医疗舱安装3个12V插座

## 紧急警报系统

驾驶室安装警报、警灯控制按钮

车顶安装警报器：单一救护车警报声（1套）

100W车外扩音器内置于警报器内（1套）

车头安装2盏LED警蓝色闪灯

车顶前部安装长排警LED蓝色双闪灯（1盏）

车顶后部左右安装2盏LED警蓝色闪灯

车顶尾部安装2盏LED警蓝色闪灯

## 医疗舱内装置

驾驶室与医疗舱免提对讲系统

驾驶室与医疗舱安装分隔墙，分开前后车厢，分隔墙上有一个玻璃窗，窗户透明

医疗舱右侧安装可坐3人的病员躺椅1张，安装三点式安全带

医疗舱左侧安装一套医药柜、器械柜的橱柜组合（汽车专用抽屉锁）

10公升氧气瓶（2个）及储藏柜，配备手动氧气切换器，可根据2个氧气瓶的使用情况快速转换

医疗内饰：包括医疗舱两边的墙壁、门、车顶用轻质保温材料及阻燃、防紫外线、耐冲击的高分子复合材料、一次真空吸塑成型内饰以防变形及霉变。地板采用进口蓝灰色耐酸、碱、防火、防滑地板，四周凸起包边以防灰尘的积累及防滑，方便冲洗。折边过渡包角，避免磕碰受伤。（医疗舱全部内饰不得使用地毯、布面和纤维类材料），非玻璃钢材质。

车辆内饰防火性能应符合GB8410 - 2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求

医疗舱安装加强型暖气

医疗舱前侧翻转座椅（配安全带）

左侧设备柜（用于安装心电监护除颤仪、呼吸机、吸引器）

医疗舱右边安装一个有盖的废物桶

医疗舱顶部安装中央控制系统及一条安全扶手

医疗舱顶部安装二套可折起的输液瓶悬吊装置

2kg灭火器及支撑架（2个）

车身腰部及顶部贴装红色3M彩带

国产自动上车担架底座（1套）

国产自动上车担架床（1套）