

OPTRIS红外测温仪FCTLT20

产品名称	OPTRIS红外测温仪FCTLT20
公司名称	上海浦汇光电技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:OPTRIS 型号:CTLT20 类型:非接触式
公司地址	上海市徐汇区宜山路705号A座501A室
联系电话	021-54260145 15021680569

产品详情

品牌	OPTRIS	型号	CTLT20
类型	非接触式	测量范围	-40~900
测量精度	$\pm 0.5\%$ 或 ± 0.5 (在环境温度 23 ± 5)		

微型红外传感头，特别适合需要节省空间的工业环境的安装不锈钢传感头以及聚四氟乙烯电缆可以用于高达180 的环境温度分离式电子变送盒，通过按键和带有背光lcd显示的智能操作面板，可方便设计及调节参数多种选择的模拟输出通过rs485，可将32个传感头组成一个多点网络发射率/透过率调节、峰值/谷值/平均值测量选择每个探头均有标定代码，更换探头和电气盒时无需重新标定组件式聚焦透镜，灵活配置

主要应用领域

烟草、加热炉、食品、橡胶、造纸、塑料、包装、涂装、电气、纺织、复合材料、设备配套

技术参数

温度	-40~9
量程	00 (
光学	20:1探
分辨率	头)-40
率cf	~600
透镜	(2:1
可选	探头)
系统	20 : 1
精度	或2:10
重复	.6mm
精度	@10m
温度	m ± 1
分辨率	%或
率响	± 1
应时	(在环
间发	境温
射率	度为2
模拟	3 ± 5
输出) ±
数字	0.5%
输出(或 ± 0
选件)	.5 (
	在环
	境温
	度为2
	3 ± 5
)0.1
	(在
	温度
	目标
	< 100
	而
	且时
	间常
	数 > 0
	.2s)15
	0ms(9
	5%)0.
	100~1
	.100(
	可通
	过设
	置键
	或软
	件调
	节)通
	道1: 0
	/4~20

ma , 0
~10v
, k或
j型热
电偶
通道2
: 探
头环
境温
度(10
mv/
) , 报
警继
电器
: 2 x
60vdc/
ac ; 0.
4光隔
离(选
件)选
其一
: usb
, rs23
2 , rs4
85