

alc板材公司 南平alc板 合肥权杭|出厂价

产品名称	alc板材公司 南平alc板 合肥权杭 出厂价
公司名称	合肥权杭建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北二环路与董铺路交口东北角海能董铺大厦1113室
联系电话	15215695138 15215695138

产品详情

对于现在在建筑市场上，要是大家问什么样的建筑材料才是更加受欢迎的，外墙alc板，就会有很多人那自然是ALC墙板了。对于这种产品究竟为什么能够得到这么多的欢迎，其实很多方面的原因都是存在的，可以说是缺一不可的，下这种墙体材料在制备上更轻，一般是会提供的厚度从75mm~300mm，以25mm为间隔，alc板材价格，这些都是在具体的使用中非常受到欢迎的类型了。虽然说这种材料的材质是变的轻了，但是在质量上却是非常值得大家信任的。

ALC墙板板材安装所用钢材：钢筋为I级钢、钢材选用A3钢。

填充砂浆要求：水泥等级不宜大于42.5级；砂应符合砌筑砂浆用砂的要求；水中不应含有对钢筋和砂浆产生不利影响的有害杂质；砂浆的标准配合比为水泥：砂=1：3，为方便施工其流动性应满足50~70mm。

修补用砂浆：由板的制造厂家为ALC板施工而特别配制。

柔性连接要求：耐火接缝材料宜选先用岩棉。

安装时的含水率应控制在20%以内，因安装地区空气干燥，故可不考虑空气因素，只需防止板材储存及运输过程的水分进入。

凡是穿过或紧挨ALC墙板的管道，应严格防止渗水、漏水。

关于ALC板是具有非常好的防火性能，这一点大家都是比较熟悉的吧？它的防火特性是能够达到，alc板材公司，100mm板材可以达到3.23小时，南平alc板，150mm板材可以达到4小时以上的。这样的防火性能对于大多数的墙体材料来讲都是没有办法做得到的，所以说对于这样的优势条件，也是为什么它能够市场上得到这么多关注的主要原因之一了。防火性能不错的同时，还能够做好保温隔热的作用，它的导热系数为0.114，其125mm厚度材料的保温效果可以达到普通370mm砖墙。是一种可以以单一材料就能达到建筑节能百分之五十以上的材料。这样的话也就是说在保证有足够好的隔音隔热效果的同时，还不会浪费原材料，对于节约资源也是有好处的。

alc板材公司-南平alc板-合肥权杭|出厂价由合肥权杭建筑装饰工程有限公司提供。合肥权杭建筑装饰工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。合肥权杭带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！