

电热管 (Heater)

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 电热管 (Heater) |
| 公司名称 | 上海煦普电气有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是 品牌:煦普电气 型号:XUPU |
| 公司地址 | 上海市闵行区马桥镇马桥村二组 |
| 联系电话 | 021-37788030 13391013685 |

产品详情

| | | | |
|----------|----------------|------|------------|
| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 煦普电气 |
| 型号 | XUPU | 材质 | 铝翅片结构 |
| 功率 | 100-2500 (W) | 工作电压 | 220 (V) |
| 管径 | 12、/14 (mm) | 主要用途 | 加热空气 |
| 产品认证 | GB | 使用寿命 | 6000 (h) |

x型铝翅片电热管

一步直接加热空气，彻底解决了绕片式、串片式电加热器存在间隙热阻的缺点，克服了ptc电热元件功率衰减的不足。具有升温速度快、热膨胀性一致、耐机械震动、热传导面积大、表面不带电、防潮等级高、抗腐蚀等特点。

电热转换效率99.4%，节能推荐产品，获国家知识产权局二项专利证书。更新换代产品，用于电热暖通领域的发热元件，替代ptc电热元件等。

用于电热暖通领域的发热元件，替代ptc电热元件等。可用于电热暖通领域的发热元件，如对流式电暖器、热风幕、暖风机、干衣机、空调辅助电加热和工业加热装置等。

产品宽、高尺寸：普通翅片管36x88mm ,大尺寸翅片管36x110mm ,长度和功率按用户要求生产。

产品分类

分为空气自然对流式换热类和强制式换热类二种。

自然对流式电加热器的长度，建议按照 22w/ cm(电加热管长度)，设计功率密度。

强制式换热电加热器的长度，建议按照 50w/ cm(电加热管长度),设计功率密度。

强制换热型可以在电加热管表面加装温度控制开关。

出线方式：

单端双头250不锈钢端子或耐高温电线出线，有利于内部布线。

质量保证：

符合gb等标准。