

树脂油灌装机 可灌装家具漆-家装漆-地坪漆

产品名称	树脂油灌装机 可灌装家具漆-家装漆-地坪漆
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆;鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

适用于低粘高度物料灌装

Suitable for materials of low viscosity packaging;

专用B型阀体灌装，稳定性好

Special B type valve filling, good stability;

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

二速灌装 “快&准”

Two speed filling and filling "fast & accurately"

一人操作，节约成本

One person operation to save cost;

防爆配置

Explosion-proof configuration;

过滤装置(可选)

Filter unit (optional);

辊轴输送

Roller conveying;

自动压盖(可选)

Automatic cap closing (optional);

一机多用,多品种灌装

One machine with multi-purpose usage;

灌装高度可调，灵活移动装置

The height of filling nozzle can be adjusted,

Flexible moving device.

产品参数：

秤重范围Weighing range
30kg

罐桶规格Barrel specification
直径350 × 高度400(mm)

分高度值Graduation value
1g、2g、5g、10g

40kg

Ac220V ± 10%50HZ

准确高度等级Accuracy level
× (0.5)级

气源Air source
0.5Mpa

灌装速高度
4-8罐/分钟

X(0.5)级

6-12罐/分钟

12-20罐/分钟

定的有卧式和立式两款型号为：60ML 120ML 250ML 500ML 1000ML 2000ML 5000ML三、工作原理 全气动
半自动活塞式灌装机的工作原理是：通过气缸的前后运动带动料缸内的活塞做往复运动，从而使料缸前
腔产生负压。当气缸向前运动时，拉动活塞向后，料缸前腔产生负压，供料桶内的物料被大气压力压入
进料管，通过进出料的单向阀进入料管。当气漏、起泡、烟雾、飞溅、静电等忧患。具体液体产品的物
料特性决定了不同的灌装模式：液面下灌装：适用于灌装过程中易产生泡沫、危险气体的液体产品灌装
；液面上灌装：适用于灌装过程中无泡沫或轻泡沫并且不易产生危险气体的敞口式容器的灌装；桶空下
灌装：适用于灌装过程中无泡沫或轻泡沫并且不易产生危险气体的桶孔式容器的灌装；基本参数：
0大机量：30kg 0小感量：10g 灌装范围：10-30kg 灌装精高度： 0.1% 灌装速高度：400-500桶/小时
容器规格： 400 × h500 阀头自动启动灌装；

(6) 功能切换：自动定量灌装生产线可净重/毛重、自动/手动功能切换模式；(7) 准确快速：配置大
小球阀组及双段灌，大、中、小、微量四段设计，杜绝来料流速变化对灌装精高度的影响；

(8) 防爆防护：整体铸铝隔爆级电控箱，防爆等级Exd II BT5,防护等级IP67。功能选配：多qiang多计