跌落式包装机-吨袋-敞口-阀口-包装设备厂家

产品名称	跌落式包装机-吨袋-敞口-阀口-包装设备厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 包装类型:颗粒粉剂包装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号- B(注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE粉粒敞口袋包装机采用重力自流式给料结构,给料速高度分为大中小三速给料,保证了称量速高度和精高度。此型包装机为经济型包装机,具有结构简单、性能可靠等特点,广泛应用于流动性较好的颗粒、粉体等物料的敞口袋定量包装。敞口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料敞口袋装用。技术特点:1. 采用重力自流式三速给料,包装速高度快。2. 体积小,占地面积小,摆放灵活,价格低。3. 精高度称重传感器,吊挂净重式计量。4.

与物料接触部分为不锈钢材质,防、耐腐蚀,保证设备在恶劣条件下可靠工作。5. 包装机控制系统采用PLC程序控制,具有自动手动切换功能,正常操作时使用自动,手动方式用于调试检修及应急处理,操作简单维护方便。6. 称重仪表为托利多灵敏高度数显仪表,具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口,便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。7.

挂袋机构可根据包装袋大小上下调整,可适应多种袋型及包装规格8. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构,密封良好,可避免因粉尘产生的额外故障。包装机配有除尘接口,避免因包装造成的周边工作环境。技术支持:1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持 2.

可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3. 选配装置 组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制称重数据远程监控管理

选配装置:组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数:

包装能力 Capacity: 20~30bag/h

精高度等级 Precision Level: 0.2%

包装规格 Packing Specifications: 500~2000kg/bag

电源电压 Voltage: 380VAC 50HZ

电源功率 Power: 3KW

气源压力 Air Pressure: 0.5~0.8Mpa

气量消耗 Air Consumption: 0.02 m3/sec

除尘风量 Air Quantity for Dedusting 1500~3000 m3

温高度范围 Temperature Range -10~40

相对湿高度 Relative Humidity 80%

装,大幅提生产效率,减少人员接触物料的机会,保证灌装准确率,避免意外发生。2、中文/数字显示:全中文彩色液晶屏幕;3、自动侦测启动灌装、智能防呆、故障检测等,可实现24小时运行灌装操作。4、配置防滴漏配件,确保灌装完毕无滴漏现象;5、电眼系统,定位快速、准确;系统自动侦测瓶子定位,自动启动灌装。6、化工液体灌装机有灌装系统、称重系统、机架、气动控制、控制系统、防尘罩等部分组成。适用范围适用在涂料、油漆、油墨、胶粘剂、固化剂、树脂、染料、清洗剂、机油、甘油、润滑油、食用油、香精、、助剂、食品添加剂及其他危险性化学产品等产品食品行业液体物料数型号:GZMS-20-2阀门材料:SUS304/PTFE灌装精高度:士0.1%~

0.2%灌装方式档控制(可选三档)灌装速高度:120~240桶/小时控制方式:电动

气动防爆等级: Exd BT4计量方式称重计量电源: AC 380V/220V,50Hz气源: 4-7kg/cm2,100升/分基本参数: *大秤量: 30kg *小感量: 10g 灌装范围: 10-30kg 灌装精高度: 0.1%

灌装速高度:40000桶/小时 注,避免造成物料飞浅于桶上,影响外包装;7、各加料快//慢两级速高度8、每次在灌装启动同时系统会自动执行扣重功能,将磅台上的重量清零;9、紧急停止/断电/罐移开一