

五金脚轮包装机-吨袋-敞口-阀口-包装设备厂家

产品名称	五金脚轮包装机-吨袋-敞口-阀口-包装设备厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 包装类型:颗粒粉剂包装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE吨袋包装机是用于吨袋包装物料的大型称重的包装设备，它是集电子称重、自动脱袋、除尘于一体的多用途包装机。它的自动化程度高，包装精度高，包装速度可以调节，结构优越，液压升降系统对处理吨袋包装显得尤为轻松，对后道工序的处理非常方便。吨袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料吨袋包装用。

结构原理：

吨袋包装机是用于吨袋包装物料的大型称重的包装设备，它是集电子称重、自动脱袋、除尘于一体的多用途包装机。它的自动化程度高，包装精度高，包装速度可以调节，结构优越，液压升降系统对处理吨袋包装显得尤为轻松，对后道工序的处理非常方便。吨袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料吨袋包装用。技术特点：1.吨袋包装机是针对粉体物料的各自特点和使用厂家不同的要求，量身定做，设计而成。设备技术先进，经久耐用，易损件少。2.吨袋包装机的加料、包装无级调速，设备性能稳定，包装精度高，速度快。3.可编程的电控系统，控制过程高度可靠。4.防尘除尘设计先进，降低工作环境下的粉尘。5.称重系统是电子秤台秤式计量，采用数字调校及参数设定，具有重量累计显示及自动去皮

、自动校零、自动落差修正等功能，灵敏高度，抗能力强。6. 仪表配有通讯接口，便于联机联网，可对包装机进行实时监控和网络化管理。技术支持:1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持 2. 可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3. 选配装置 组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 称重数据远程监控管理

选配装置:组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity：	20 ~ 30bag/h
精高度等级 Precision Level：	0.2%
包装规格 Packing Specifications：	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage：	380VAC 50HZ
电源功率 Power：	3KW
气源压力 Air Pressure：	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption：	0.02 m3/sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m3
温高度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿高度 Relative Humidity	80%

脂 油漆 机油 甘油 胶粘剂 固化剂 稀释剂 油墨 助剂 乳酸 磷酸 硫酸 添加剂 乳胶漆 润滑油 盐类包装。2、本机结构简单、紧凑，调节方便，可在短时间内完成更换不同规格的容器。3、本机采用PLC控制，运行稳定，生产效率，适用性强。本机通过设置灌装重量来控制灌装量，计量准确。4、本机采用文本操作，画面直观，操作方便。5、本机在灌装过程中，不起泡、不滴漏、不拉丝、不容器口。主要技术参数灌装范围 5 ~ 50KG 灌装速高度 120桶/小时（20公斤）误差范围 ± 1% 装机功率 1.5KW 电压 380V 工作气压 5-7公斤/平方厘米 耗气量 0.4立方米/分钟 净重 150 Kg 外形尺寸 1800mm(长) × 700mm(宽) × 1600mm(高) 注：很大灌装量与灌装速高度随范围,生产车间空间等需要量身定制专门设计的机型。整套设备由不锈钢动力滚筒输送线,全自动灌装机,自动上盖机,自动压盖机,定位装置,自动输出装置,自动码垛机,电气控制柜,启动控制等组成的机电气一体化产品。上海广志自动化设备有限公司是生产灌装、包装设备的供应商。主要产品有：全自动灌装机|干粉砂浆包装机|自动灌装机|吨袋包装机，产品品质稳定，质保一年。2吨桶灌装机,摇臂式灌装机,四桶位灌装机目