

# 河南省郑州饰面型防火涂料郑州木制品防火涂料墙面防火涂料厂家

产品名称	河南省郑州饰面型防火涂料郑州木制品防火涂料墙面防火涂料厂家
公司名称	河南中科防火材料研究院有限公司
价格	18.00/件
规格参数	品牌:联防防火涂料厂家 按型号类分:环保型 性能:防霉耐候耐酸碱
公司地址	郑州市二七区航海路连云路正商航海广场B座1004
联系电话	15294600877

## 产品详情

### 饰面型防火涂料

耐火性能Fp18min 18min，耐火性能试验时间18min，平均烟气温度 200 。

#### 一、铭牌标志：联防

产品名称：饰面型防火涂料

型号规格：SMT-S/L10

二、用途与功能：饰面型防火涂料是用于木材、内墙墙面、纤维板、玻璃钢、泡沫、塑料、混凝土、合成材料或建筑构件等基材上，能降低被涂材料表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延，用以被涂材料使构件提高耐火极限的一种特种涂料。

#### 三、施工工艺：

- 1、施工方法类同于一般水性建筑涂料，可采用喷涂、刷涂、辊涂等；
- 2、施工前清除基材表面的灰尘、油污。
- 3、待底漆硬干成膜后，进行防火涂料的涂装施工；
- 4、打开包装，（不能板结），如太稠可加适量水，用电动搅拌器上下搅拌均匀，不影响质量，再进行喷

涂、刷涂或滚涂施工，每遍施工间隔以上一遍施工的涂层表干为准（常温条件下约为12h）直至达到设计规定要求的厚度；

5、注意事项：低温条件下不宜施工；风雨沙尘气候条件下不宜露天施工；施工时，如果涂料粘度过大，可适量加水，搅拌均匀即可；

6、冬季施工时，加入适量防冻剂，以达到水性防火涂料表面不上冻为宜。

四、理论用量，耐火时间对照表：

耐火时间/min	18	注意：由于工人施工技术，材料喷涂厚薄、材料调制，现场情况，天气气候、施工环境等不同，各种参数仅作参考，不做追责依据。
涂层厚度	2-5遍	
理论厚度kg/m <sup>2</sup>	0.5-1.0	
实际厚度	依据实际情况而定，一般理论用量*损耗系数（1.3-1.5）	

五、包装及储运：

1、产品采用20kg桶包装。

2、产品在通风干燥荫凉条件下，可储存6个月。

3、产品在运输时，应防止雨淋、爆晒，并遵守运输部门的相关规定。