

TSUBAKI椿本胀紧套 紧定套

产品名称	TSUBAKI椿本胀紧套 紧定套
公司名称	上海臻辛机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:椿本 型号:PLG050 产地:日本
公司地址	上海共和新路966号1904室
联系电话	13817112869

产品详情

摩擦式联结件

上海臻辛机械设备有限公司椿本联结件 (Power Lock)

"Power Lock"的丰富种类是我们的优势

Power Lock是以简易、强力、可靠的无背隙方式来联结轴和轮毂的摩擦式联结件。

联结件单体: 符合RoHS指令

上海臻辛机械设备有限公司

产品种类联结件单体

KE系列

能对应大范围的公差轴标准规格, 无电解镍规格, 不锈钢规格提供可用于小径轮毂的低面压规格。

[详细](#)

AS系列

普遍的通用类型标准规格（有英制尺寸），无电解镍规格, 不锈钢规格

[详细](#)

AD-N系列

传递大容量扭矩类型标准规格, 无电解镍规格

[详细](#)

AE系列

付定心功能的通用类型标准规格

[详细](#)

TF系列

内外径比小，适于小径轮毂标准规格, 无电解镍规格

[详细](#)

RE-SS系列

采用奥氏体不锈钢材，具有高耐腐蚀性不锈钢规格

[详细](#)

ML系列

能以单螺母简单地安装标准规格(表面处理完毕)

[详细](#)

SL系列

适于空心轴联结的外锁式类型标准规格

[详细](#)

EL系列

简易的单体类型标准规格

[详细](#)

EF系列

EL系列与加压法兰的复合型标准规格

[详细](#)

同步带轮/链轮一体型

止动同步带轮 S型

为广泛使用的止动同步带轮。强力联结，可用于ULTRA PX传送带。产品包括无电解镍规格和带轮本体采用高张力铝合金（相当于A7075）材质的规格。标准品对象品种: P5M, XL, P8M, P14M, L, H

[详细](#)

止动同步带轮 N型

仅用一颗螺栓即可简单联结。轴径小可从7mm支持对应，适于小轴径的联结。标准品对象品种: P3M, P5M, XL, L, H

[详细](#)

止动同步带轮 C型

夹圈类型。使用2颗螺栓即可简单联结。回转平衡优异，同步带轮无变形，可对应小轴径。标准品对象品种: P2M, P3M, P5M

[详细](#)

RS链轮 锁式系列

通过对螺栓的紧固使锥套产生摩擦力，实现无键紧固缔结。定位相对容易。

[详细](#)

联结件 使用方法

椿本的摩擦式联结件的安装方法，拆卸方法等有关使用事项请观看简单易懂的视频。

数据浏览/下载