

纸巾包装机-吨袋-敞口-阀口-包装设备厂家

产品名称	纸巾包装机-吨袋-敞口-阀口-包装设备厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 包装类型:颗粒粉剂包装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE粉粒敞口袋包装机采用垂直螺旋给料结构，给料速高度分为快慢双速给料，变频器自动控制双速无级调速，保证了称量速高度和精高度。料仓内部带械搅拌结构，防止物料挂壁。底部称量部分带有震动功能，在包装过程有可将物料中的空气排出将物料震实。广泛应用于流动性一般的粉体物料的敞口袋定量包装。敞口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料敞口袋装用。技术特点 :1. 采用垂直螺旋速给料，包装速高度快。2. 体积小，占地面积小，摆放灵活，价格低。3. 精高度称重传感器，下部净重式计量。4. 与物料接触部分为不锈钢材质，防、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。5. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便。6. 称重仪表为托利多灵敏高度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。7. 挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格8. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，可避免因粉尘产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境。技术支持:1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持2. 可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3. 选配装置 组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 称重数据远程监控管理

选配装置:组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity：	20 ~ 30bag/h
精高度等级 Precision Level：	0.2%
包装规格 Packing Specifications：	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage：	380VAC 50HZ
电源功率 Power：	3KW
气源压力 Air Pressure：	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption：	0.02 m ³ /sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m ³
温高度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿高度 Relative Humidity	80%

墨、胶粘剂、固化剂、树脂、染料、清洗剂、机油、甘油、润滑油、食用油、香精、、助剂、食品添加剂、农及其他危险性化学产品等产品中。灌装机主要是包装机中的一小类产品，从对物料的包装角高度可分为液体灌装机，膏体灌装机，粉剂灌装机,颗粒灌装机;从生产的自动化程高度来讲分为半自动灌装机和全自动灌装生产线。近来随着食品的QS认证，食用油的厂家已经开始注重产品质量和包装，所以油类灌装机在灌装机中地位凸现。产品特点1、精密的组件：好机器体现在每个细节上，配置精密配件，定量下料精高度。2、可拆卸灌装头：灌装设备拆卸简单，方便清洗，一台机器可适用多种物料，防串味。3、亚德克气缸：气缸配件，质量稳定，更加耐用。对这2种产品的需求非常大，投资少，回报快，只需要一个两头数字灌装机就可以满足需求，也是一个不错的商机。总之一句，小型灌装机适合刚开始创业的小本生意的厂家，把握好市场，做好产品，做好营销会发展越来越好。基本参数：

使用电源：AC220V 50/60HZ 0.5KW 使用气源：0.5~0.7Mpa 灌装容量速和脉冲力) 使用电源：AC220V/50Hz使用气源：0.8Mpa使用温高度：-10 0 系统特点1、四个50-200kg桶可同时放在栈板上，人工对准桶口后进行逐个灌装